

Cruysbergghs
Chemical

Producent van bouwchemische
specialiteiten

REAXYL[®]

Erkende Master Builders Solutions
partner

MASTER[®]
BUILDERS
SOLUTIONS

Dealer van PCI tegellijmsystemen
en bouwchemische hulpstoffen

PCI[®]
Voor bouwprofessionals

REAXYL[®]

Productoverzicht

Inhoud

Waterdichting	6
Reaxyl Base-X 2K maaiveldichting.....	7
Reaxyl Base-X Primer.....	7
Reaxyl Base-X Wapeningsnet.....	7
Reaxyl Tubefix doorvoeren dichtingskit.....	8
Tubefix 2K PU RPD ductfoam.....	8
Oppervlaktebehandeling	9
Reaxyl CE-27 hydrofuge.....	10
Reaxyl CE-27 W hydrofuge.....	10
Reaxyl CE-27 W Gel hydrofuge.....	11
Reaxyl CE-35 hydrofuge.....	11
Reaxyl CE-35 W hydrofuge.....	12
Reaxyl CE-45 FL hydrofuge voor vloeren.....	12
Reaxyl CE-45 R hydrofuge voor daken.....	12
Reaxyl Zoutneutralisator 2-S.....	13
Reaxyl SX-195.....	13
Reaxyl Rana UV Topcoat.....	14
Injectiesystemen	15
Reaxyl HD Injectie startpakket PRO.....	16
Reaxyl HD Injectie startpakket RESIDENTIAL.....	16
Reaxyl HD Injectiepomp HP1 tot 250 bar.....	17
Vervangonderdeel.....	17
Reaxyl HD plunjerpomp M2 tot 400 bar.....	17
Vervangonderdelen.....	17
Reaxyl HD plunjerpomp M3 tot 300 bar.....	18
Vervangonderdelen.....	18
Injectiepijps.....	19
Grijpkoppen.....	19
Injectieslangen.....	19
Reaxyl 2K PU injectiehars F 147.....	20
Reaxyl 2K PU injectiehars E 148.....	20
Reaxyl 1K PU injectiehars F 152.....	20
Lijmen en kitten	21
Reaxyl Tubefix doorvoeren dichtingskit.....	22
Reaxyl ZX-345 steenstriplijm.....	22
Reaxyl ZX-290 nadenkit voor isolatieplaten.....	23
Reaxyl SK-711 montagelijm.....	23
Reaxyl Foliad.....	23
Reaxyl Twocon 10.....	24
Reaxyl Wooloc snelle ultra sterke houtlijm.....	24
Ventilatie	25
Reaxyl Ventilatiekoker.....	26
Reaxyl Koekoek.....	26
Reaxyl Ventilatieschacht.....	27
Reaxyl Spouwverluchting.....	28

Lekdetectie	29
Fluorescentie lekdetectie basisset	30
Fluorescentie lekdetectie forensic set	30
Fluorescentie lekdetectie forensic uitbreiding set	30
Fluorescentie kleurstof	31
Fluorescentie kleurstof poeder	31
Reaxyl Hydrofobic Karstenset	32
Gann UNI 1 vochtmeter met B50 sonde	32
Gann BL compact B2 vochtmeter	32
PCE-555 Luchtvochtigheidsmeter	33
PCE-HVAC 3 Psychrometer	33
Forensic labo toolbox	34
Flessenset voor staalname	34
Gereedschappen	35
Matabi Evolution 15 LTC (Accu rugspuit)	36
Matabi Super Green 12 rugspuit	36
IK Multi 12 BS rugspuit 12 liter	36
IK Multi pro 12 drukspuit 8 liter	37
Matabi E1	37
Telescopische lans 1,2 tot 5,4 m	37
Reaxyl kitpistool professioneel	38
Tubefix 2K PU RPD Pistool	38
Reaxyl mengstaaf	38
Reaxyl Coverfolie 110 cm x 16 m	38
Reaxyl maatbeker	39
Extra sterke latex wegwerphandschoenen	39
Reaxyl Blokborstel	39
Reaxyl Radiatorborstel	39
Reaxyl Kwast	40
Reaxyl Productrol	40
Reaxyl Spatel	40
Reaxyl Plamuurmes	40
Universele bouwtape	40
Reinigers	41
Reaxyl Baseclean Ammo	42
Reaxyl Baseclean Asciflo	42
Reaxyl Baseclean Kalcem	42
Reaxyl Baseclean Neutraliser	43
Reaxyl Cleaner ZX	43
Reaxyl Cleaner Gel	43
Reaxyl Natri 1216	44
Reaxyl Zwavelzuur 32° - 37%	44
Ecoben systeem	45
Reaxyl Tubefix doorvoeren dichtingskit	46
Tubefix 2K PU RPD ductfoam	46
Reaxyl Zoutneutralisator 2-S	46
Reaxyl Base-X 2K maaiveldichting	46
Reaxyl Base-X Primer	47
Reaxyl Base-X Wapeningsnet	47
Reaxyl ZX-290 nadenkit voor isolatieplaten	48
Reaxyl ZX-345 steenstriplijm	48
Reaxyl Benfoil 31	49
Reaxyl Foliad	49
Reaxyl Terpro	49
Reaxyl ZX-Dampseal	49
Reaxyl ZX-Schroeven	50
Reaxyl ZX-Pluggen	50

Reaxyl ZX-Drukverdeelplaatjes.....	50
Reaxyl ZX-Thermo.....	51
Reaxyl ZX-Flex.....	51
Reaxyl CE-27 hydrofuge.....	51
Reaxyl CE-27 W hydrofuge.....	52
Reaxyl CE-27 W Gel hydrofuge.....	52
Reaxyl CE-35 hydrofuge.....	53
Reaxyl CE-35 W hydrofuge.....	53
Reaxyl CE-45 FL hydrofuge voor vloeren.....	54
Reaxyl CE-45 R hydrofuge voor daken.....	54



Waterdichting



Waterdichting

Reaxyl Base-X 2K maaiveldichting



Reaxyl Base-X 2K is een tweecomponenten oplosmiddelvrije, kunststof gemodificeerde, dikke polystyrol houdende bitumenpasta als permanente waterdichting onder de maaiveldzone (= eerste 20 – 40 cm onder het maaiveld, verharding of andere aanleg rondom het gebouw). Reaxyl® Base-X 2K is 100% waterdicht op de opgegeven laagdiktes, krimparm, vorstvrij en scheuroverbruggend tot 4 mm. Reaxyl® Base-X 2K is enkel te plaatsen aan de positieve waterzijde.

Reaxyl® Base-X 2K is tevens ideaal als veiligheidswaterkering bij nieuwbouwwerken. Door zijn unieke eigenschappen is deze makkelijk aan te brengen op elke ondergrond, ruw, oneven of vlak. Reaxyl® Base-X 2K hecht uitstekend op alle oude bitumineuze lagen en alle minerale ondergronden. Reaxyl® Base-X 2K kan ook gebruikt worden voor het waterdicht maken van volledige kelderwanden, funderingen, ondergrondse betonconstructies, enz.

Prijzen



Artikelcode	Inhoud	Verbruik	EAN code
REA.BAS.030	30 liter	4,4 L/m ²	7446026322383
REA.BAS.031	Pallet: 18 x 30 L	4,4 L/m ²	

Reaxyl Base-X Primer



Reaxyl Base-X Primer is een oplosmiddelvrij product te gebruiken als hechtingsverbeteraar voor gevoelige of moeilijke ondergronden.

Gebruik de Reaxyl Base-X Primer voor:

- vers uitgehard beton,
- bij twijfel aan de uiteindelijke hechting,
- als je door omstandigheden de ondergrond niet grondig kan reinigen met een hogedruk reiniger, bij een watergevoeligheid van de gebouwconstructie of de omgeving.

Reaxyl Base-X Primer kan aangebracht worden op alle minerale ondergronden of oude bitumineuze lagen.

Reaxyl Base-X Primer is oplosmiddelvrij en milieuvriendelijk, eenvoudig te verwerken, klaar voor gebruik, sneldrogend, spuit-, rol- en smeerbaar.

Prijzen



Artikelcode	Inhoud	Verbruik	EAN code
REA.BAS.PRI	10 liter	0,1-0,2 L/m ²	7446026323390

Reaxyl Base-X Wapeningsnet



Reaxyl Base-X wapeningsnet is een glasvlieswapening voor inbedding en versterking van Reaxyl Base-X 2K maaiveldichting in kritische zones en oppervlakten die vatbaar zijn voor scheuren en bewegingen.

DIN 18533 deel 3 W2.1-E en W3.

Prijzen



Artikelcode	Inhoud	Verbruik	EAN code
REA.BAS.WAP	1 x 50 m rol	50 m ²	7446026323304

Eigenschappen

- 100% waterdicht
- Krimparm
- Scheuroverbruggend tot 4 mm
- Vorstbestendig
- Elastisch
- Dichtheidsklasse 3 NBN EN 1992-3
- 5-6 m² per emmer

Verpakking

30 liter emmer:

A component 16,9 kg en
B component 6 kg

Oververpakking

18 emmers per pallet

Eigenschappen

- Oplosmiddelvrij
- Milieuvriendelijk
- Klaar voor gebruik
- Sneldrogend
- Spuit-, rol- en smeerbaar
- Op alle bitumineuze ondergronden

Verpakking

10 liter jerrycan

Eigenschappen

- Versterkt bij kans op scheuren
- 100% glasvezel
- Maaswijdte: 3,5 x 3,5 mm
- Basisgewicht: ≥ 150 g / m²
- DIN 18533 deel 3

Verpakking

Rol 1 x 50 m

Reaxyl Tubefix doorvoeren dichtingskit

Reaxyl Tubefix is een dichtingskit voor het waterdicht afkitten van alle doorvoeren zoals gas, water, elektriciteit, hoogspanning, kabel-TV, telefonie, mazout, enz, tussen de wachtbuis of het beton en de leiding(en) of kabel(s). Reaxyl Tubefix heeft een uitzonderlijke hechting, elasticiteit, temperatuurbestendigheid en waterdichtheid tot -40°C / + 95°C (30 min. tot + 155°C) en ook weerstaat het aan trillingen en het is overschilderbaar, siliconenvrij, zuurvrij, schimmel- en bacteriewerend, U.V. bestendig en duurzaam. Geurdicht en dampdicht.

Kleur: grijs.

Kleur wit op aanvraag.

Artikelcode	Inhoud	Verbruik	EAN code
TUB.290.FIX	290 ml	Zie tabel	7446026323311
TUB.290.DOO	12 x 290 ml	Zie tabel	
TUB.005.DOO	60 x 290 ml	Zie tabel	



Prijzen



Tubefix 2K PU RPD ductfoam

Tubefix 2K PU RPD ductfoam is een zeer snel 2K-PU schuim om lege doorvoeren of grotere holtes zeer snel op te vullen (rugvulling).

Tubefix 2K PU RPD ductfoam is uitgehard na 8 - 10 minuten.

Voor het aanbrengen van dit product heeft u de Tubefix 2K PU GUN nodig. Tubefix 2K PU RPD ductfoam dient nog waterdicht afgewerkt te worden met Reaxyl Tubefix.

Verpakt in kokers van 210 ml.

Verbruik : 4,5 l per koker (210 ml).



Artikelcode	Inhoud	Verbruik	EAN code
TUB.210.RPD	210 ml	4,5 l / koker	7446026323335
TUB.210.RDD	16 x 210 ml	4,5 l / koker	
TUB.210.GUN	1 stuk	1 kitpistool	7446026336366

Prijzen



Eigenschappen

- Blijvend elastisch
- Huidvorming 8 min
- Kleefvrij na 25 min
- Treksterkte: 2,61 N/mm
- Rek bij breuk > 350%
- Bevat geen isocyanaten
- Niet giftig
- Reukloos

Verpakking

290 ml koker

Oververpakking

12 x 290 ml per doos
- incl. spatel

Eigenschappen

- Na 10 min uitgehard
- Waterdicht afwerken met Tubefix
- 210 ml koker

Verpakking

210 ml koker

Of

1 2K-kitpistool

Oververpakking

16 x 210 ml per doos



Oppervlaktebehandling



Oppervlaktebehandeling

Reaxyl CE-27 hydrofuge



Reaxyl CE-27 is een universeel product met 3 polymeren om bouwmaterialen waterafstotend te behandelen ook genaamd hydrofuge of impregneren. Zeer diepe indringing, impregnering. Oplosmiddelhoudend. Meer dan 97% effectieve werking na 10 jaar.

REAXYL CE-27 voorkomt het binnendringen van regenwater, het vasthechten van stofdeeltjes en andere luchtvervuiling in de porositeiten van deze bouwmaterialen en vermindert ook sterk het vasthechten en de groei van algen en mos. Reaxyl CE-27 voorkomt ook het stukvriezen van muren en metselwerk tijdens de vorstperioden. Het behandelde materiaal blijft 100% ademen, waardoor het eventuele resterende vocht uit de muur kan verdampen.

Het product dringt 3 - 9 cm in het materiaal in door zijn capillaire werking. De voortreffelijke eigenschappen van het product zijn het gevolg van de zeer diepe penetratie en zijn goede alkalische bestendigheid.



Artikelcode	Inhoud	Verbruik	EAN code
WAC.050.E27	5 liter	0,5 - 2 L/m ²	7446026323342
WAC.250.E27	25 liter	0,5 - 2 L/m ²	7446026323359

Reaxyl CE-27 W hydrofuge



Reaxyl CE-27 W is een universeel product met 3 polymeren om bouwmaterialen waterafstotend te behandelen ook genaamd hydrofuge of impregneren. Zeer diepe indringing, impregnering. Watergedragen. pH: 10. Meer dan 97% effectieve werking na 10 jaar.

REAXYL CE-27 W voorkomt het binnendringen van regenwater, het vasthechten van stofdeeltjes en andere luchtvervuiling in de porositeiten van deze bouwmaterialen en vermindert ook sterk het vasthechten en de groei van algen en mos. Reaxyl CE-27 W voorkomt ook het stukvriezen van muren en metselwerk tijdens de vorstperioden. Het behandelde materiaal blijft 100% ademen, waardoor het eventuele resterende vocht uit de muur kan verdampen.

Het product dringt 3 - 9 cm in het materiaal in door zijn capillaire werking. De voortreffelijke eigenschappen van het product zijn het gevolg van de zeer diepe penetratie en zijn goede alkalische bestendigheid.



Artikelcode	Inhoud	Verbruik	EAN code
WAC.050.W27	5 liter	1 - 1,5 L/m ²	7446026323366
WAC.250.W27	25 liter	1 - 1,5 L/m ²	7446026323373

Eigenschappen

- Diepe indringing
- Blijft ademen
- Na 10 jaar nog 97% effectieve werking!
- Oplosmiddelhoudend
- Kleurloos
- 3 polymeren

Verpakking

5 liter jerrycan
25 liter jerrycan

Eigenschappen

- Diepe indringing
- Blijft ademen
- Na 10 jaar nog 97% effectieve werking!
- Niet-toxisch
- Niet ontvlambaar
- Reukloos
- Waterbasis
- Vrij van oplosmiddelen
- Melkachtig wit
- Droogt kleurloos op
- 3 polymeren

Verpakking

5 liter jerrycan
25 liter jerrycan



Reaxyl CE-27 W Gel hydrofuge



Reaxyl CE-27 W Gel Gevelbehandeling is een universeel watergedragen product in gel vorm met 3 polymeren om bouwmaterialen waterafstotend te behandelen ook genaamd hydrofuge of impregneren. Zeer diepe indringing, impregnering. Oplosmiddelhoudend. Meer dan 97% effectieve werking na 10 jaar. Hoog rendement en dus lager verbruik dan de vloeibare variant.

Reaxyl CE-27 W Gel voorkomt het binnendringen van regenwater, het vasthechten van stofdeeltjes en andere luchtvervuiling in de porositeiten van deze bouwmaterialen en vermindert ook sterk het vasthechten en de groei van algen en mos. Reaxyl CE-27 W Gel voorkomt ook het stukvriezen van muren en metselwerk tijdens de vorstperioden. Het behandelde materiaal blijft 100% ademen, waardoor het eventuele resterende vocht uit de muur kan verdampen.

Het product dringt 3 - 9 cm in het materiaal in door zijn capillaire werking. De voortreffelijke eigenschappen van het product zijn het gevolg van de zeer diepe penetratie en zijn goede alkalische bestendigheid.



Artikelcode	Inhoud	Verbruik	EAN code
WAC.10G.E27	10 liter	0,3 L/m ²	7446026323380

Reaxyl CE-35 hydrofuge



Reaxyl CE-35 met 5 polymeren is een aangepaste oplosmiddelhoudende samenstelling om oude gevelstenen en betonblokjes met grote porositeiten voldoende waterdicht te kunnen instellen. Reaxyl CE-35 wijzigt de oppervlaktenspanning van alle soorten stenen of gesteenten, dakpannen, daken en vloeren, uit baksteen, natuursteen of beton, pleisterlagen, enz. Reaxyl CE-35 voorkomt het binnendringen van regenwater, het vasthechten van stofdeeltjes en andere luchtvervuiling in de porositeiten van deze bouwmaterialen en vermindert ook sterk het vasthechten van algen en mos. Reaxyl CE-35 voorkomt ook het stukvriezen van muren en metselwerk tijdens de vorstperioden. Het behandelde materiaal blijft 100% ademen, waardoor het eventuele resterende vocht uit de muur kan verdampen. Het product dringt 3 - 9 cm in het materiaal in door zijn capillaire werking. De voortreffelijke eigenschappen van het product zijn het gevolg van de zeer diepe penetratie en zijn goede alkalische bestendigheid. Hierdoor is Reaxyl CE-35 ongevoelig voor de agressieve en zure atmosfeer van onze steden.



Artikelcode	Inhoud	Verbruik	EAN code
WAC.050.E35	5 liter	0,5 - 2 L/m ²	7446026335383
WAC.020.E35	20 liter	0,5 - 2 L/m ²	7446026335390

Eigenschappen

- Diepe indringing
- Blijft ademen
- Na 10 jaar nog 97% effectieve werking!
- Niet ontvlambaar
- Reukloos
- Waterbasis
- Crème-achtig wit
- Droogt kleurloos op
- 3 polymeren
- Aanbrengen met rol

Verpakking

10 liter emmer

Eigenschappen

- Diepe indringing
- Blijft ademen
- Na 10 jaar nog 97% effectieve werking!
- Oplosmiddelhoudend
- Kleurloos
- 5 polymeren

Verpakking

5 liter jerrycan
20 liter jerrycan



Reaxyl CE-35 W hydrofuge



Reaxyl CE-35 W met 5 polymeren is een aangepaste samenstelling op waterbasis om oude gevelstenen en betonblokjes met grote porositeiten voldoende waterdicht te kunnen instellen. Reaxyl CE-35 W wijzigt de oppervlaktenspanning van alle soorten stenen of gesteenten, dakpannen, daken en vloeren uit baksteen, natuursteen of beton, pleisterlagen, enz. Reaxyl CE-35 W voorkomt het binnendringen van regenwater, het vasthechten van stofdeeltjes en andere luchtvervuiling in de porositeiten van deze bouwmaterialen en vermindert ook sterk het vasthechten van algen en mos. Reaxyl CE-35 W voorkomt ook het stukkervriesen van muren en metselwerk tijdens de vorstperiodes. Het behandelde materiaal blijft 100% ademen, waardoor het eventuele resterende vocht uit de muur kan verdampen. Het product dringt 3 - 9 cm in het materiaal in door zijn capillaire werking. De voortreffelijke eigenschappen van het product zijn het gevolg van de zeer diepe penetratie en zijn goede alkalische bestendigheid. Hierdoor is Reaxyl CE-35 W ongevoelig voor de agressieve en zure atmosfeer van onze steden.



Artikelcode	Inhoud	Verbruik	EAN code
WAC.020.W35	20 liter	1 - 1,5 L/m ²	7446026336304

Reaxyl CE-45 FL hydrofuge voor vloeren



Reaxyl CE-45 R is een water en vuilafstotende behandeling voor dakpannen en natuurstenen leien met nanotechnologie. Werkt mineraliserend. Reaxyl CE-45 R is een kleurloos product in waterige fase voor een mineralisatie en het waterdicht maken van daken. Reaxyl CE-45 R is op basis van een formule met siloxaan dat chemisch geënt is op een acrylnetstructuur. Reaxyl CE-45 R is klaar voor gebruik en bestemd voor de bescherming van daken met pannen van beton, terracotta, leien, enz. Reaxyl CE-45 R vertraagt sterk de terugkeer van mosgroei en verlengt de levensduur van het dak.



Artikelcode	Inhoud	Verbruik	EAN code
WAC.005.R45	5 liter	0,15 L/m ²	
WAC.020.R45	20 liter	0,15 L/m ²	7446026336335

Reaxyl CE-45 R hydrofuge voor daken



Reaxyl CE-45 R is een water en vuilafstotende behandeling voor dakpannen en natuurstenen leien met nanotechnologie. Werkt mineraliserend. Reaxyl CE-45 R is een kleurloos product in waterige fase voor een mineralisatie en het waterdicht maken van daken. Reaxyl CE-45 R is op basis van een formule met siloxaan dat chemisch geënt is op een acrylnetstructuur. Reaxyl CE-45 R is klaar voor gebruik en bestemd voor de bescherming van daken met pannen van beton, terracotta, leien, enz. Reaxyl CE-45 R vertraagt sterk de terugkeer van mosgroei en verlengt de levensduur van het dak.



Artikelcode	Inhoud	Verbruik	EAN code
WAC.005.R45	5 liter	0,15 L/m ²	7446026340318
WAC.020.R45	20 liter	0,15 L/m ²	7446026336335

Eigenschappen

- Diepe indringing
- Blijft ademen
- Na 10 jaar nog 97% effectieve werking!
- Niet-toxisch
- Niet ontvlambaar
- Reukloos
- Waterbasis
- Vrij van oplosmiddelen
- Melkachtig wit
- Droogt kleurloos op
- 5 polymeren

Verpakking

20 liter jerrycan

Eigenschappen

- Niet filmvormend
- Diepe indringing
- Blijft ademen
- Niet-toxisch
- Niet ontvlambaar
- Melkachtig wit
- Droogt kleurloos op

Verpakking

5 liter jerrycan
20 liter jerrycan

Eigenschappen

- Niet filmvormend
- Diepe indringing
- Blijft ademen
- Niet-toxisch
- Niet ontvlambaar
- Melkachtig wit
- Droogt kleurloos op

Verpakking

5 liter jerrycan
20 liter jerrycan

Reaxyl Zoutneutralisator 2-S



Reaxyl Zoutneutralisator 2-S zet de verschillende oplosbare zouten om in onoplosbare zouten via het principe van de chemische verglazingsreactie.

Deze onoplosbare zouten kunnen niet meer migreren naar het oppervlak van de muur en daar de bekleding aantasten. Deze onoplosbare zouten zijn niet meer hygroscopisch en ze worden niet meer vochtig in de aanwezigheid van vochtige lucht of waterdamp.



Artikelcode	Inhoud	Verbruik	EAN code
REA.ZOU.2S0	0,5 liter	0,5 L/m ²	7446026331354
REA.ZOU.2S5	5 liter	0,5 L/m ²	7446026331361
REA.ZOU.2S2	20 liter	0,5 L/m ²	7446026331378

Reaxyl SX-195



Reaxyl SX-195 Metaalionisator zet roest om naar een harde fosfaat coating diepe indringing.

Verbruik 0,1 – 0,4 ltr / m².



Artikelcode	Inhoud	Verbruik	EAN code
SIR.010.195	1 liter	0,1-0,4 L/m ²	7446026329337
SIR.050.195	5 liter	0,1-0,4 L/m ²	7446026329344

Eigenschappen

- Diepe indringing
- Blijft ademen
- Niet-toxisch
- Niet ontvlambaar
- Kleurloos
- Oplosmiddelvrij

Verpakking

0,5 liter fles
5 liter jerrycan
20 liter jerrycan

Eigenschappen

- Zet roest om
- Diepe indringing
- Kleurloos

Verpakking

1 liter jerrycan
5 liter jerrycan

Reaxyl Rana UV Topcoat



Reaxyl Rana UV Topcoat is een gladde, watergedragen coating op acrylbasis.

Deze één component emulsie droogt tot een scheuroverbruggende, beschermende, carbonatatie remmende en weerbestendige coating voor de meeste ondergronden.

Reaxyl Rana UV Topcoat wordt gebruikt als een duurzame, beschermende coating met decoratieve eigenschappen.

Als bescherm- en afwerklaag voor Reaxyl Rubar, Reaxyl Base-X 2K, beton, metselwerk, hout en cementbepleistering, enz.

Verbruik : is sterk afhankelijk van de porositeit en het profiel van de ondergronden. Het is aangeraden om steeds 2 lagen aan te brengen.

Verbruik voor 2 lagen : 0,50 - 0,72 l/m², dit geeft min. 260-370 µm droge filmdikte.

Kleuren: RAL 7030 en RAL 9001

Andere hoeveelheden of kleuren op aanvraag.

Dit product is niet standaard op voorraad; wordt ingekleurd op bestelling, verwachte leveringstijd is +- 1 week.

Eigenschappen

- Watergedragen
- 1 component
- Scheuroverbruggend
- Duurzame bescherming
- UV bestendig
- Weerbestendig

Verpakking

5 liter emmer
15 liter emmer

Kleuren

RAL 7030
RAL 9001



Artikelcode	Inhoud	Verbruik	EAN code
REA.RAN.D05	5 liter RAL 7030	0,50 - 0,72 l/m ²	7446026340387
REA.RAN.D15	15 liter RAL 7030	0,50 - 0,72 l/m ²	7446026340394
REA.RAN.005	5 liter RAL 9001	0,50 - 0,72 l/m ²	7446026341308
REA.RAN.015	15 liter RAL 9001	0,50 - 0,72 l/m ²	7446026341315



Injectiesystemen



Injectiesystemen

Reaxyl HD Injectie startpakket PRO



Professioneel en uitgebreid ready-to-use startpakket injecteren onder hoge druk.

Dit pakket bevat:

- Reaxyl plunjerpomp M2 tot 400 bar
- Reaxyl 2K PU flexibel en expansief injectiehars F 147 (27,5 l)
- Reaxyl Injectienippels Instant Finish 10-110 M6 (100 st.)
- Reaxyl grijpkop voor Reaxyl HD injectiesystemen (2 x 10 st.)

Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
REA.INJ.STR	Totale set	Startpakket PRO	7446026339343
REA.INJ.OM2	1 stuk	Plunjerpomp M2	7446026339367
REA.PU2.147	25 + 2,5 L	Injectiehars F 147	7446026332368
NIP.110.100	100 st	Injectienippel Instant Finish	7446026338384
REA.NKP.GRI	10 st	Grijpkop	7446026332399

Prijzen



Reaxyl HD Injectie startpakket RESIDENTIAL



Basis ready-to-use startpakket injecteren onder hoge druk voor éénmalig of sporadisch gebruik.

Dit pakket bevat:

- Reaxyl HD Injectiepomp HP1 tot 250 bar
- Reaxyl 2K PU flexibel en expansief Injectiehars F 147 (11 l)
- Reaxyl HD injectienippel 10 x 100 M6 (50 st.)
- Reaxyl grijpkop voor Reaxyl HD injectiesystemen (10 st.).

Met dit pakket heeft u zelf controle over het herstellen van lekken in beton. Het is daarboven ook nog eens goedkoper dan een kleine injectie door een aannemer te laten uitvoeren.

Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
REA.INJ.RES	Totale set	Startpakket RESIDENTIAL	7446026339329
REA.INJ.HPM	1 stuk	Injectiepomp HP1	7446026339336
REA.147.PU2	10 + 1 L	Injectiehars F147	7446026332368
REA.N10.050	50 st	Injectienippel	7446026340301
REA.NKP.GRI	10 st	Grijpkop	7446026332399

Prijzen



Eigenschappen

- Alles om te starten
- Professioneel
- Uitbreidbaar
- Onderdelen los verkrijgbaar

Verpakking

- Reaxyl plunjerpomp M2
- Reaxyl 2K PU flexibel en expansief injectiehars F 147 (27,5 l)
- Reaxyl Injectienippels Instant Finish 10-110 M6 (100 st.)
- Reaxyl grijpkop (2 x 10 st.)

Eigenschappen

- Alles om te starten
- Sporadisch gebruik
- Voordelig
- Gemakkelijk te doseren
- Uitbreidbaar
- Onderdelen los verkrijgbaar

Verpakking

- Reaxyl HD Injectiepomp HP1
- Reaxyl 2K PU flexibel en expansief injectiehars F 147 (11 l)
- Reaxyl Injectienippels 10-100 M6 (50 st.)
- Reaxyl grijpkop (10 st.)

Reaxyl HD Injectiepomp HP1 tot 250 bar



Reaxyl HD Injectiepomp HP1 is een manuele injectiepomp tot max. 400 bar. Om Reaxyl 1K of 2K PU harsen te injecteren in scheuren, barsten, grindnesten, ankerpaten, enz. van betonconstructie. Dit toestel kan na grondige reiniging meermaals gebruikt worden.



Artikelcode	Inhoud	Debiet	EAN code
REA.INJ.HPM	500 cc	Handmatig	7446026339336

Vervangonderdeel

Elk onderdeel is apart te bestellen.



Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
REA.SLG.003	1 stuk	Slang 0,3 m	

Reaxyl HD plunjerpomp M2 tot 400 bar



Reaxyl hoge druk injectiesysteem tot 400 bar. Om Reaxyl 1K of 2K PU harsen te injecteren in scheuren, barsten, grindnesten, ankerpaten, enz. van betonconstructie. Maximum debiet: 1 l / min.



Artikelcode	Inhoud	Debiet	EAN code
REA.INJ.OM2	1 stuk	1L / min	7446026339367

Vervangonderdelen

Elk onderdeel is apart te bestellen.



Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
REA.INJ.SET	set	Drukelement	7446026340363
REA.INJ.KRA	1 stuk	Injectiekraan	7446026339381
REA.INJ.TRT	1 stuk	Vultrechter	7446026340356
REA.INJ.FIL	1 stuk	Filter voor vultrechter	7446026339312
REA.SLG.025	1 stuk	Slang 2,5 m	7446026340332
REA.SLG.005	1 stuk	Slang 5 m	7446026340349

Eigenschappen

- Sporadisch gebruik
- Voordelig
- Gemakkelijk te doseren
- Manueel
- Tot 250 bar

Verpakking

1 pomp

Eigenschappen

- Onderdelen van Reaxyl HD Injectiepomp HP1

Eigenschappen

- Professioneel
- Elektrisch
- 1 L / min
- Tot 400 bar

Verpakking

1 pomp + toebehoren (zie foto)

Eigenschappen

- Onderdelen van Reaxyl HD plunjerpomp M2

Reaxyl HD plunjerpomp M3 tot 300 bar



Reaxyl hoge druk injectiesysteem tot 300 bar met drukinstelling en terugloop.

Om Reaxyl 1K of 2K PU harsen te injecteren in scheuren, barsten, grindnesten, ankerpaten, enz. van betonconstructie.

Maximum debiet: 1 l / min.

Prijzen



Artikelcode	Inhoud	Debiet	EAN code
REA.INJ.OM3	1 stuk	1L / min	7446026339374

Vervangonderdelen

Elk onderdeel is apart te bestellen.



Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
REA.INJ.SET	set	Drukelement	7446026340363
REA.INJ.KRA	1 stuk	Injectiekraan	7446026339381
REA.INJ.TRT	1 stuk	Vultrechter	7446026340356
REA.INJ.FIL	1 stuk	Filter voor vultrechter	7446026339312
REA.SLG.025	1 stuk	Slang 2,5 m	7446026340332
REA.SLG.005	1 stuk	Slang 5 m	7446026340349
REA.SLG.TRG	1 stuk	Terugloopslang	7446026339398
REA.DRU.UNI	1 stuk	Drukregelunit	7446026339305
REA.DRU.KNP	1 stuk	Drukregelknop	7446026338391
REA.INJ.MAM	1 stuk	Manometer	7446026340370

Eigenschappen

- Professioneel
- Elektrisch
- Drukinstelling
- Terugloop
- 1 L / min
- Tot 300 bar

Verpakking

1 pomp

Eigenschappen

- Onderdelen van Reaxyl HD plunjerpomp M3

Injectionippels

Reaxyl hoge druk injectiepipels om Reaxyl PU harsen te injecteren in scheuren, barsten, grindnesten, ankerpaten, enz. van betonconstructie.

Reaxyl HD injectiepipel 10-100 M6:

- Standaard injectiepipel

Reaxyl Injectiepipel duo rubber 10-110 M6:

- Deze injectiepipel is voorzien van een dubbele rubber voor een nog hogere klemkracht in het boorgat

Reaxyl Injectiepipel Instant Finish 10-110 M6:

- Deze injectiepipel is voorzien van een extra afsluitventiel onder de rubber. Hierdoor kan de bovenste helft van de injectiepipel direct na de werken verwijderd worden en kunnen boorgaten dezelfde dag dichtgemaakt worden.



Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
REA.N10.050	50 stuks	Nippel 10-100 M6	7446026340301
REA.N10.100	100 stuks	Nippel 10-100 M6	7446026333303
NIP.010.110	150 stuks	Duo rubber 10-110 M6	7446026338377
NIP.110.100	100 stuks	Instant finish 10-110 M6	7446026338384



Grijpkoppen



Reaxyl hoge druk 4-bekken grijpkop om de Reaxyl Injectieslang te koppelen op de Injectiepipels.

Dit artikel is niet herbruikbaar en dient elke keer vervangen te worden voor de werkzaamheden.

Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
REA.NKP.GRI	10 stuks	Grijpkop	7446026339350
REA.NKP.1M6	100 stuks	Grijpkop	7446026332399



Injectieslangen

Reaxyl hoge druk injectieslang om Reaxyl PU harsen te injecteren in scheuren, barsten, grindnesten, ankerpaten, enz. van betonconstructie.

Te koppelen met de Reaxyl grijpkop op de Reaxyl injectiepipel.



Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
REA.SLG.025	1 stuk	Slang 2,5 m	7446026340332
REA.SLG.005	1 stuk	Slang 5 m	7446026340349



Eigenschappen

- RVS / aluminium
- Voor hoge druk
- Kegelpipel

Verpakking

Reaxyl HD injectiepipel 10-100 M6:

- 10 stuks
- 100 stuks

Reaxyl Injectiepipel duo rubber 10-110 M6:

- 150 stuks

Reaxyl Injectiepipel Instant Finish 10-110 M6:

- 100 stuks

Eigenschappen

- 4-bekken
- Voor alle injectiepipels
- RVS
- Voor hoge druk

Verpakking

10 stuks
100 stuks

Eigenschappen

- Voor hoge druk

Verpakking

1 stuk

Reaxyl 2K PU injectiehars F 147



Reaxyl 2K PU F147 flexibel en hydro-expansief polyurethaanhars om in betonconstructies onder hoge druk scheuren, barsten, grindnesten, ankerpaten, enz. te injecteren.

Reaxyl 2K PU F147 is een tweecomponent, hydro-expanderend solventvrij polyurethaan prepolymer injectiesysteem voor het injecteren van dynamische waterlekken in beton en bakstenen constructies dat voldoet aan EN 1504/5.

Reaxyl 2K PU F147 wordt voornamelijk gebruikt voor het afdichten van natte dynamische barsten, scheuren en verbindingen. Zelfs belangrijke lekken en stromend water kunnen snel en efficiënt afgedicht worden.

Reaxyl 2K PU F147 bestaat uit een hars en een katalysator, dat in contact met water, onder de vorming van CO² reageert tot een flexibel schuim.



Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
REA.147.PU2	10 + 1 liter	10L hars + 1L verharder	7446026332368
REA.PU2.147	25 + 2,5 liter	25L hars + 2,5L verharder	7446026332368

Eigenschappen

- Reageert met water
- Flexibel en expanderend
- Niet schadelijk voor het milieu
- 2 componenten
- Solventvrij
- EN 1504/5

Verpakking

10 + 1 liter
25 + 2,5 liter

Reaxyl 2K PU injectiehars E 148



Reaxyl 2K PU E148 zeer hydro-expansief polyurethaanhars om in betonconstructies onder hoge druk scheuren, barsten, grindnesten, ankerpaten, enz. te injecteren.

Reaxyl 2K PU E148 is een tweecomponent, hydro-expanderend solventvrij polyurethaan prepolymer injectiesysteem voor het injecteren van dynamische waterlekken in beton en bakstenen constructies dat voldoet aan EN 1504/5.

Reaxyl 2K PU E148 wordt voornamelijk gebruikt voor het afdichten van natte dynamische barsten, scheuren en verbindingen. Zelfs belangrijke lekken en stromend water kunnen snel en efficiënt afgedicht worden. Reaxyl 2K PU E148 is waterreactief en niet schadelijk voor het milieu.

Reaxyl 2K PU E148 bestaat uit een hars en een katalysator, dat in contact met water, onder de vorming van CO² reageert tot een semi-flexibel schuim met gesloten cellen.



Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
REA.PU2.148	25 + 2,5 liter	25L hars + 2,5L verharder	7446026332375

Eigenschappen

- Reageert met water
- Zeer expanderend
- Niet schadelijk voor het milieu
- 2 componenten
- Solventvrij
- EN 1504/5

Verpakking

25 + 2,5 liter

Reaxyl 1K PU injectiehars F 152



Reaxyl 1K PU F152 is een één component, hydro-expanderend flexibel solventvrij polyurethaan prepolymer injectiesysteem voor het injecteren van dynamische waterlekken in beton en bakstenen constructies, als scherminjectie, voor het afdichten van bewegende scheuren, voegen van tunnelsegmenten, rioleringen, corrosieve omgevingen hebben geen invloed. Reaxyl 1K PU F152 voldoet aan REACH en hardt uit tot een veerkrachtig, flexibel gesloten celschuim.

Reaxyl 1K PU F152 wordt voornamelijk gebruikt voor het afdichten van natte dynamische barsten, scheuren en verbindingen.

Reaxyl 1K PU F152 bestaat uit een hars dat in contact met water, onder de vorming van CO² reageert tot een flexibel schuim.

Reaxyl 1K PU F152 kan als tweecomponentsysteem met een verhouding van 1/1 met water voor het afdichten van droge, bewegende, niet structurele scheuren.



Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
REA.PU2.152	25 liter	25L hars	7446026332382

Eigenschappen

- Reageert met water
- Flexibel en expanderend
- Niet schadelijk voor het milieu
- 1 component
- REACH

Verpakking

25 liter



Lijmen en kitten



Lijmen en kitten

Reaxyl Tubefix doorvoeren dichtingskit

Reaxyl Tubefix is een dichtingskit voor het waterdicht afkitten van alle doorvoeren zoals gas, water, elektriciteit, hoogspanning, kabel-TV, telefonie, mazout, enz. tussen de wachtbuis of het beton en de leiding(en) of kabel(s). Reaxyl Tubefix heeft een uitzonderlijke hechting, elasticiteit, temperatuurbestendigheid en waterdichtheid van -40°C tot + 95°C (30 min. tot + 155°C) en ook weerstaat het aan trillingen en het is overschilderbaar, siliconenvrij, zuurvrij, schimmel- en bacteriewerend, U.V. bestendig en duurzaam. Geurdicht en dampdicht.

Kleur: grijs.

Kleur wit op aanvraag.

Artikelcode	Inhoud	Verbruik	EAN code
TUB.290.FIX	290 ml	Zie tabel	7446026323311
TUB.290.DOO	12 x 290 ml	Zie tabel	
TUB.005.DOO	60 x 290 ml	Zie tabel	



Reaxyl ZX-345 steenstriplijm

Reaxyl ZX-345 is een lijm speciaal ontwikkeld om alle soorten steenstrips, volle bakstenen en natuurstenen, zonder enige ondersteuning, rechtstreeks tegen isolatieplaten of muren te bevestigen. Reaxyl ZX-345 heeft op bijna elke ondergrond een uitzonderlijke hechting, elasticiteit, temperatuur bestendigheid, vorstbestendigheid en waterdichtheid van -40°C tot + 95°C (30 min. tot + 155°C). Ook weerstaat het aan trillingen en is het overschilderbaar, siliconenvrij, zuurvrij, schimmel- en bacterie werend, U.V. bestendig en duurzaam.

Eén van de grote voordelen is dat Reaxyl ZX-345 niet moet gemengd worden en dat het zelfs kan aangebracht worden in de regen of op een bevroren ondergrond! Geen primer nodig!

Kleur: grijs. Andere kleuren op aanvraag en per pallet.

Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
REA.LZD.344	290 ml	1 tube	7446026331392
REA.LZD.345	12 x 290ml	1 doos	
REA.LZD.346	120 x 290ml	10 dozen	
REA.LZD.347	1248x290ml	1 pallet	



Eigenschappen

- Blijvend elastisch
- Huidvorming 8 min
- Kleefvrij na 25 min
- Treksterkte: 2,61 N/mm²
- Rek bij breuk > 350%
- Bevat geen isocyanaten
- Niet giftig
- Reukloos

Verpakking

290 ml tube

Oververpakking

12 x 290 ml per doos
- incl. spatel

Eigenschappen

- Rek bij breuk 350%
- Treksterkte: 2,61 N/mm²
- 100 % siliconenvrij
- Instant regenvast
- Geen primer nodig
- Huidvorming: 8 min
- 0,3-0,7 m² / tube
- Grijs

Verpakking

290 ml tube

Oververpakking

1 doos 12 x 290 ml
10 dozen 120 x 290 ml
1 pallet 1248 x 290 ml



Reaxyl ZX-290 nadenkit voor isolatieplaten



Reaxyl ZX-290 is een 1-K elastomeer lijm en afdichtingskit voor het verlijmen en dampdicht afwerken van alle naden en aansluitingen van dampdichte isolatieplaten. Met Reaxyl ZX-290 blijft de woning BlowerDoor Proof, ook na 10 jaar. Reaxyl ZX-290 kan niet onthechten van de ondergrond zoals tape met een thermoplastische lijmrug. Reaxyl ZX-290 is instant waterdicht, slag en stootvast, 290% elastisch, loodvrij en heeft een uitstekende hechting op de meeste ondergronden. Reaxyl ZX-290 is UV-resistent en bestand tegen slijtage.



Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
REA.LZX.290	290 ml	290 ml tube	7446026331385
REA.LZD.290	12 x 290 ml	12 x 290 ml doos	

Eigenschappen

- Rek bij breuk 290%
- Treksterkte: 2,25 N/mm²
- Huidvorming: 8 min
- BlowerDoor Proof
- Uv-resistent
- Waterdicht
- Loodvrij
- Grijs

Verpakking

290 ml tube

Oververpakking

12 x 290 ml per doos

Reaxyl SK-711 montagelijm



Reaxyl SK-711 is uitermate geschikt voor het duurzaam, schok- en trilling bestendig verlijmen van allerlei metalen, kunststoffen, keramiek, rubber en glas. Reaxyl SK-711 is een ééncomponentlijm van hoge kwaliteit, die in reactie met de luchtvochtigheid tot een elastisch en duurzaam eindproduct vulkaniseert. Het is een azijnzuur systeem en laat tijdens de reactie kleine hoeveelheden azijnzuur los. Reaxyl SK-711 onderscheidt zich in het bijzonder door een uitstekende weerstand tegen chemische materies, verouderen, lichte en grote temperatuurverschillen (-70 tot + 240°C).



Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
SKL.090.711	24 x 90 ml	90 ml tube	7446026329313
SKL.310.711	25 x 310 ml	310 ml kartuche	7446026329320

Eigenschappen

- Rek bij breuk 500%
- Treksterkte: 4,5 N/mm²
- -70°C tot +240°C
- Huidvorming: 10 - 20 min
- Transparant

Verpakking

24 x 90 ml
25 x 310 ml

Reaxyl Foliad



Reaxyl Foliad is geschikt voor het verlijmen van PE-folies en aluminium folies als dampscherm in renovatie, nieuwbouw, energieneutrale woningen, passiefbouw en industriebouw, met of zonder wapening, op alle mogelijke ondergronden, ook met weinig poreuze verticale en horizontale ondergronden zowel binnen als buiten. Reaxyl Foliad is een kant en klaar product, klaar voor gebruik. Reaxyl Foliad maakt alle ondergronden zelfklevend.



Artikelcode	Inhoud	Verbruik	EAN code
REA.FLA.010	10 liter	0,05-0,2l/m ²	7446026334355

Eigenschappen

- Oplosmiddelvrij
- Reukloos
- Niet toxisch
- Niet ontvlambaar
- Transparant

Verpakking

10 liter emmer

Reaxyl Twocon 10



Reaxyl Twocon 10 is een 2 componenten snelle, universele transparante constructielijm die uithard in 10 minuten met een vullende eigenschap tot 4 mm.
 Bij het aanbrengen van Reaxyl Twocon 10 heeft u het Reaxyl Twocon 10 2K Gun nodig.
 Zonder dit pistool kan u het niet aanbrengen.
 Verpakt in kokers van 50 ml.

Eigenschappen

- Hard uit na 10 min
- 2 componenten
- Transparant
- Vult tot 4 mm

Verpakking

50 ml tube
 1 pistool



Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
REA.TWO.C10	50 ml	50 ml lijm	7446026333372
REA.TWO.PIS	1 stuk	pistool	7446026337301

Reaxyl Wooloc snelle ultra sterke houtlijm



Reaxyl Wooloc snelle ultra sterke houtlijm. Lijmt alle houtsoorten in 1 minuut aan elkaar, ook kops hout.
 De Reaxyl Wooloc snelle ultra sterke houtlijm lijmt sneller met de Reaxyl Wooloc Activator.

Eigenschappen

- Lijmt na 1 minuut!
- Handvast na 5-30 sec met activator < 6 sec.
- Treksterkte: 27 N/mm²
- Kleurloos

Verpakking

500 ml houtlijm
 100 ml activator



Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
REA.WOO.LOC	500 ml	500 ml lijm	7446026331347
REA.WOO.ACT	100 ml	activator	7446026331330



Ventilatie



Ventilatie

Reaxyl Ventilatiekoker



Reaxyl ventilatiekoker is uitermate geschikt om van dampdruk en Radongas af te raken vanuit een onderliggende kelder, kruipkelder, kruipruimte, regenput of stolpconstructie.
 Luchtdoorlaat: renovatiekoker compleet : 17,5cm²; los rooster: 29,5 cm².
 Aanbevolen hoeveelheid: 1 ventilatiekoker per 2 Lm.
 Ventilatiekoker: PP ø 50mm, lengte 400mm.
 Te boren gat min. ø 52mm.



Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
REA.050.KOK	1 stuk	1 koker + rooster	7446026329382

Reaxyl Koekoek



Reaxyl koekoek is een kunststof voorzetbak met een geheel open achterzijde. De koekoek kan worden geleverd met een kunststof of een RVS-rooster. De onderzijde van de koekoek is gedeeltelijk open zodat eventueel regenwater aan de voorzijde van de muur blijft. Ook inkorten is mogelijk. Onderling zijn de bakken verstelbaar in hoogte, waardoor een verlenging van 280 - 410 mm mogelijk is. Ook is het mogelijk om een afvoerbuis (max. 80 mm) te plaatsen in de onderzijde van de koekoek. De Reaxyl koekoekbakken zijn makkelijk te bevestigen d.m.v. omgezette kanten. Een grotere diepte in de grond geeft meer flexibiliteit met de luchttoevoer.

Afmeting: hoogte 43,5 cm x breedte 19 cm x diepte 9,2 cm
 Luchtdoorlaat kunststof rooster: 60 cm² Luchtdoorlaat RVS rooster: 48 cm²



Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
REA.KOE.RVS	1 stuk	koekoek + RVS rooster	7446026331323
REA.KOE.KNS	1 stuk	koekoek + PP rooster	7446026331316

Eigenschappen

- Luchtdoorlaat: 17,5 cm²
Los rooster: 29,5 cm²
- Dampdruk verlagend
- Radon ontluuchtend
- Zwart

Verpakking



1 koker + afdekrooster

Eigenschappen

- Luchtdoorlaat kunststof rooster: 60 cm²
- Luchtdoorlaat RVS rooster: 48 cm²
- In hoogte aanpasbaar
- RVS of PP rooster

Verpakking

1 Koekoek met RVS rooster (incl. schroeven)
 1 Koekoek met PP rooster (incl. schroeven)



Reaxyl Ventilatieschacht



Deze ventilatieschacht is een alternatieve oplossing voor ventilatie in kruipruimtes, kelders en andere beneden het maaiveld gelegen ruimtes of stolpconstructies alsmede voor luchttoevoer voor open haarden of laag geplaatste machines of ventilatiesystemen.

De Reaxyl ventilatieschacht is geschikt voor zowel toevoer als afvoer van lucht voor een natuurstenen plint zonder beschadigingen.

De kunststof Reaxyl ventilatieschacht geeft een zeer goede bescherming tegen regenwater doordat de uitmonding zich ruim boven het maaiveld bevindt.

De lengte van het systeem is flexibel doordat losse verticale verlengstukken van 450mm lengte beschikbaar zijn, die ook op maat zijn in te korten.

Standaard is één verlengstuk inbegrepen, extra verlengstukken zijn apart leverbaar.

De gehele ventilatieschacht bestaat uit een PP materiaal.

Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
REA.VTS.L12	1 stuk	Ø 125 lichtgrijs	7446026330326
REA.VTS.L16	1 stuk	Ø 160 lichtgrijs	7446026330357
REA.VTS.L20	1 stuk	Ø 200 lichtgrijs	7446026330388
REA.VTS.B12	1 stuk	Ø 125 beige	7446026330340
REA.VTS.B16	1 stuk	Ø 160 beige	7446026330371
REA.VTS.B20	1 stuk	Ø 200 beige	7446026331309
REA.VTS.D12	1 stuk	Ø 125 antraciet	7446026330333
REA.VTS.D16	1 stuk	Ø 160 antraciet	7446026330364
REA.VTS.D20	1 stuk	Ø 200 antraciet	7446026330395

Prijzen




Eigenschappen

- Luchtdoorlaat :
Ø 125: 123 cm²
Ø 160: 201 cm²
Ø 200: 314 cm²
- Renovatie en nieuwbouw
- In hoogte aanpasbaar
- Verlengstukken apart verkrijgbaar
- Ø125, 160, 200
- Kleur:
- lichtgrijs
- beige
- antraciet

Verpakking

1 ventilatieschacht:

- Afdekkap
- Verlengstuk
- Adapter (bocht)



Reaxyl Spouwverluchting

Deze kunststof spouwverluchting zorgt voor een optimale ventilatie van de spouwmuur.

Voordelen :

- Optimale ventilatie van de spouwmuur
- Inregenen niet mogelijk
- Wering van muizen, bijen en wespen
- Zorgt voor maatvastheid bij het metselen
- Gemakkelijk te verwerken
- Inkepingen en gripsrandjes
- In meerdere hoogtes en kleuren leverbaar

Dit product is leverbaar in de kleuren : grijs, wit en zwart.

In de hoogtes : 5cm, 6cm en 9cm

en verpakt per stuk, 600 stuks, 500 stuks en 282 stuks.

Dit product is niet in voorraad, verwachte leveringstermijn +- 5 werkdagen.

Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
REA.SPV.501G	1 stuk	Grijs 5 cm	7446026341322
REA.SPV.560G	600 stuks	Grijs 5 cm	7446026341339
REA.SPV.601G	1 stuk	Grijs 6 cm	7446026341346
REA.SPV.650G	500 stuks	Grijs 6 cm	7446026341353
REA.SPV.901G	1 stuk	Grijs 9 cm	7446026341360
REA.SPV.902G	282 stuks	Grijs 9 cm	7446026341377
REA.SPV.501W	1 stuk	Wit 5 cm	7446026341322
REA.SPV.560W	600 stuks	Wit 5 cm	7446026341339
REA.SPV.601W	1 stuk	Wit 6 cm	7446026341346
REA.SPV.650W	500 stuks	Wit 6 cm	7446026341353
REA.SPV.901W	1 stuk	Wit 9 cm	7446026341360
REA.SPV.902W	282 stuks	Wit 9 cm	7446026341377
REA.SPV.501Z	1 stuk	Zwart 5 cm	7446026341322
REA.SPV.560Z	600 stuks	Zwart 5 cm	7446026341339
REA.SPV.601Z	1 stuk	Zwart 6 cm	7446026341346
REA.SPV.650Z	500 stuks	Zwart 6 cm	7446026341353
REA.SPV.901Z	1 stuk	Zwart 9 cm	7446026341360
REA.SPV.902Z	282 stuks	Zwart 9 cm	7446026341377

Eigenschappen

- Kunststof
- Optimale ventilatie van de spouwmuur
- Fraai, regelmatig gevelaanzicht
- Inregenen niet mogelijk
- Wering van muizen, bijen en wespen
- Maatvastheid bij het metselen
- Gemakkelijk te verwerken
- Hogere metselsnelheid

Verpakking

1 stuk
282 stuks 9 cm hoog
500 stuks 6 cm hoog
600 stuks 5 cm hoog

Kleuren

Grijs
Wit
Zwart

Hoogtes

5 cm
6 cm
9 cm





Lekdetectie



Lekdetectie

Fluorescentie lekdetectie basisset



Fluorescentie Lekdetectie Basisset is een complete set om lekken te zoeken in daktuinen, dakterrassen, afvoeren, platte daken enz. Onthul de oorzaak in het donker. Dit is een milieuvriendelijk product. Inhoud van de Basisset : 3 x 250 ml kleurstof, UV-LED Zaklamp 350-375 nm, 4 x batterij AA.

Prijzen



Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
FLU.080.SET	1 set	1 set	7446026324325

Fluorescentie lekdetectie forensic set



Fluorescentie Lekdetectie forensic set is een complete set om lekken te zoeken en te documenteren in daktuinen, dakterrassen, afvoeren, platte daken enz. Onthul de oorzaak in het donker. Dit is een milieuvriendelijk product. Inhoud van de set: 3 x 250 ml kleurstof, UV-LED Zaklamp 350-375 nm, 4 x batterij AA, speciale lens, adapter, naald, spuit en slang.

Prijzen



Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
FLU.080.SEF	1 set	1 set	7446026324332

Fluorescentie lekdetectie forensic uitbreiding set



Fluorescentie Lekdetectie uitbreiding set is een forensic uitbreiding bij de basisset. Inhoud van de set : speciale lens, adapter, naald, spuit en slang.

Prijzen



Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
FLU.080.SEU	1 set	1 set	7446026324349

Eigenschappen

- Milieuvriendelijk
- Zoek zelf de oorzaak
- Kleuren worden zichtbaar met de lamp

Verpakking

1 set:

- 3 x 250 ml kleurstof
- 1 UV-LED zaklamp
- 4 x Batterij AA
- 1 koffer

Eigenschappen

- Milieuvriendelijk
- Zoek zelf de oorzaak
- Kleuren worden zichtbaar met de lamp
- Leg het bewijs vast op foto met de lens
- Onderzoek specifieker met de naald, spuit en slang

Verpakking

1 set:

- 3 x 250 ml kleurstof
- 1 UV-LED zaklamp
- 4 x Batterij AA
- Speciale lens met adapter
- Naald, spuit en slang
- 1 koffer

Eigenschappen

- Uitbreiding bij de basisset

Verpakking

1 set:

- Speciale lens met adapter
- Naald, spuit en slang

Fluorescentie kleurstof



Deze kleurstof moet u mengen met water. 1 flesje van 250ml is goed voor meer dan 30 liter fluorescerende kleurstof.
Dit product is milieuvriendelijk en onschadelijk.
Is te verkrijgen in blauw, oranje, rood, roze, groen, geel en wit.

Artikelcode	Inhoud	Kleur	EAN code
FLU.250.KLB	250 ml	Blauw	7446026324363
FLU.250.KLG	250 ml	Geel	7446026324387
FLU.250.KLGR	250 ml	Groen	7446026325315
FLU.250.KLO	250 ml	Oranje	7446026324370
FLU.250.KLR	250 ml	Rood	7446026324394
FLU.250.KLW	250 ml	Wit	7446026324356
FLU.250.KLZ	250 ml	Roze	7446026325308

Eigenschappen

- Milieuvriendelijk
- Oplosbaar in (warm) water
- 7 kleuren om te compartimenteren

Verpakking
1 x 250 ml



Fluorescentie kleurstof poeder



0,5 kg – 1 kg poeder met 10 liter water mengen, 2,2 kg poeder is goed voor 40 - 60 liter fluorescerende kleurstof.
Dit product is milieuvriendelijk en onschadelijk.
Is te verkrijgen in blauw, oranje, rood, roze, groen en geel.

Artikelcode	Inhoud	Kleur	EAN code
FLU.220.KLB	2,2 kg	Blauw	7446026325322
FLU.220.KLG	2,2 kg	Geel	7446026325346
FLU.220.KLGR	2,2 kg	Groen	7446026325377
FLU.220.KLO	2,2 kg	Oranje	7446026325339
FLU.220.KLR	2,2 kg	Rood	7446026325353
FLU.220.KLZ	2,2 kg	Roze	7446026325360

Eigenschappen

- Milieuvriendelijk
- Oplosbaar in (warm) water
- 6 kleuren om te compartimenteren

Verpakking
1 x 2,2 kg



Reaxyl Hydrofobic Karstenset



Complete Hydrofobic testkoffer met 3 glazen buisjes voor horizontale vlakken en 3 glazen buizen voor verticale vlakken, inclusief plasticine en een vulfles.

Om accuraat en objectief de porositeit van oppervlakken zoals metselwerk en beton te testen.

De glazen testtubes zijn ook apart verkrijgbaar.



Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
REA.HYD.SET	1 set	Set	7446026334317
REA.HYD.HOR	1 stuk	Horizontale testtube	7446026334324
REA.HYD.VER	1 stuk	Verticale testtube	7446026334331

Gann UNI 1 vochtmeter met B50 sonde

Digitale vochtmeter met lcd-display speciaal voor bouwconstructies. Met een B50 sonde voor het opsporen van vocht in bouwmaterialen, meetprincipe op basis van een capacitief elektrisch veld. Het meettoestel wordt geleverd in een handige ruime draagkoffer.

Set 1: Gann UNI 1 vochtmeter en B50 sonde

Set 2: Gann UNI 1 vochtmeter en B50 sonde + handboek "Vochtbeheersing tegen 2022" door docent bouwfysica Cruysberghs Eddy.



Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
REA.GAN.UN1	Vochtmeter	Set 1	7446026432471
REA.GAN.UN2	Vochtmeter + handboek	Set 2	7446026432488

Gann BL compact B2 vochtmeter



Gann BL Compact B 2 is een elektronische bouwvochtindicator op basis van het dielektricitconstante-/hoogfrequente meetprincipe, met een uit 3 regels bestaande lcd-display en flexibel inzetbare kogelsonde voor een storingsvrij opzoeken van vocht in alle soorten bouwmaterialen evenals voor het herkennen van de vochtigheidsverdeling in wanden, plafonds en vloeren.

Het meettoestel wordt geleverd in een kunststof beschermdoosje.



Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
REA.GAN.BLW	1 stuk	Vochtmeter	7446026432495

Eigenschappen

- Gemakkelijk zelf testen
- Test wateropname van gevels en metselwerk

Verpakking

1 set:

- 1 koffer
- 3 horizontale testtubes
- 3 verticale testtubes
- 250 gr plasticine
- 1 vulfles
- 1 pen

Eigenschappen

- Voor bouwmaterialen
- Andere sondes op aanvraag

Verpakking

- Set 1: 1 koffer met UNI 1 vochtmeter en B50 sonde OF
- Set 2: 1 koffer met UNI 1 vochtmeter en B50 sonde met handboek vochtbeheersing

Eigenschappen

- Voor bouwmaterialen

Verpakking

1 Gann BL compact B2 vochtmeter in doosje

PCE-555 Luchtvochtigheidsmeter



Deze manuele hygrometer is ontworpen voor snelle metingen van temperatuur en luchtvochtigheid. De manuele hygrometer geeft u ook additionele informatie, zoals bijvoorbeeld het dauwpunt (dauwpunttemperatuur) en tevens de natteboltemperatuur. Zo helpt de manuele hygrometer bijvoorbeeld bij het voorkomen van het ontstaan van schimmel bij levensmiddelen in magazijnen of bij de transportsector. Deze manuele hygrometer is ook erg nuttig in de bouwsector bij het bepalen van het ontstaan van condens in muren. Dankzij zijn kleine afmetingen is deze manuele hygrometer vooral geschikt om metingen ter plekke te verrichten. Het meettoestel wordt geleverd inclusief batterij en in een handige koffer.

Eigenschappen

- Luchtvochtigheidsmeter
- Zakformaat
- Dauwpunt
- Natteboltemperatuur
- Groot beeldscherm

Verpakking

1 meter in een koffer
Incl. batterijen

Prijzen



Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
REA.PCE.555	1 stuk	Meter	4250348700384

PCE-HVAC 3 Psychrometer



De Psychrometer PCE-HVAC 3 is een multifunctioneel meetapparaat voor de klimaatcontrole. De psychrometer beschikt over de mogelijkheid, naast het bepalen van de luchtvochtigheid en omgevingstemperatuur, ook de dauwpunt- en natte bol-temperatuur in °C en °F te berekenen. De meter is uitgerust met een groot, goed afleesbaar display en zes toetsen, waardoor het eenvoudig wordt gemaakt de psychrometer te bedienen. De PCE-HVAC 3 is geschikt om zowel afzonderlijke metingen uit te voeren, als om een controle uit te voeren gedurende een langere periode. Dit is waarom de automatische uitschakelfunctie van de meter gedeactiveerd kan worden en de meter over een schroefverbinding beschikt, voor de montage op een statief. In het geval van een lange-termijn meting kan de extreemwaarde functie geactiveerd worden. Het meettoestel wordt geleverd inclusief 9V blokbatterij en in een handige draagkoffer.

Eigenschappen

- Psychrometer
- Dauwpunt
- Natteboltemperatuur
- Luchtvochtigheid
- Groot beeldscherm

Verpakking

1 meter in een koffer
Incl. 9V batterij

Prijzen



Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
REA.PCE.555	1 stuk	Meter	420348716033




Forensic labo toolbox



Deze set bevat alle tools om monsters te nemen en om deze op te sturen naar het Fula labo waar een forensische onderzoek wordt uitgevoerd. Een volledige analyse kan gedaan worden op 200 ml vloeibare of 20g vaste substantie. Het labo bepaald de exacte waarden met een fotospectrometrie op verschillende parameters zodat de oorsprong van het probleem steeds achterhaald kan worden. Deze koffer bevat een kleine hamer, een beiteltje, een uitschuifbare stok 2 m, 10 steriele flesjes, 10 sluitzakjes, labels, enveloppen, een gebruiksaanwijzing, een watervaste pen, een opnamespuit, latex handschoenen, maataanduidingen, enz.

Prijzen



Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
F18.FLT.BO1	Zie lijst	1 set	

Flessenset voor staalname



Flesjes om monsters te nemen, op te slaan en op te sturen naar het labo van Fula. Elke benodigdheid is inbegrepen.

We hebben minstens 200ml vloeibare substantie nodig per staal om een volledige test uit te voeren. Als u niet genoeg vloeistof hebt, stuur ons dan alles op wat u kan verzamelen en we zullen dit zo goed mogelijk testen. Voor een staal van vaste substantie, kan u de bijgevoegde sluitzakjes gebruiken.

Inhoud: Plastic flesjes met dopjes, etiketten, sluitzakjes en enveloppen om de monsters op te sturen naar het labo van Fula.

Prijzen



Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
F18.BOT.002	2 flesjes + 2 zakjes	1 set	
F18.BOT.004	4 flesjes + 4 zakjes	1 set	
F18.BOT.006	6 flesjes + 6 zakjes	1 set	
F18.BOT.008	8 flesjes + 8 zakjes	1 set	

Eigenschappen

- Toolbox voor staalname
- Voor 10 vloeibare stalen
- 10 vaste stalen

Verpakking

1 set:

- 10 steriele flesjes
- 10 sluitzakjes
- Hamertje en beiteltje
- Opname mes
- Uitschuifbare stok 2 m
- Labels en enveloppen
- ...

Bekijk de volledige inhoud op cruysbergths.be

Eigenschappen

- Losse flesjes en zakjes voor staalname

Verpakking

- Flesjes voor vloeibare staalname
- Zakjes voor vaste staalname
- Enveloppen en labels



Gereedschappen



Gereedschappen

Matabi Evolution 15 LTC (Accu rugspuit)



Matabi Evolution 15 LTC is een rugspuit op 18 V Lithium-Ion batterij. De rugspuit heeft een inhoud van 15 liter. Elektronisch gestuurde spuit die zorgt voor een gelijkmatig spuiten gedurende de gehele behandeling.

- Geladen batterij = 15 tanks of 225 liter - LTC control : elektrische bediening die zorgt voor een uniforme bespuiting tijdens de gehele behandeling - 2 snelheden : Insecticide/fungicide en Herbicide - Inclusief sproeikoppenset : 4 gaatjes, kegelsproei, lage drift sproeikop, platte sproeikop - Stevige slang - Handvat uit RVS - Brede vulopening - Gemakkelijke bandjes, met vooraan sluiting - Geïntegreerd, ergonomisch, transporteerbaar handvat - Glasvezel lans : 0,75 m - Kegelsproeier : 0,8l/min - Uitbreidingset : Telescopische lans 1,2 m - 5,4 m

Prijzen



Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
REA.MAT.EVO	15 Liter	1 stuk	

Matabi Super Green 12 rugspuit



Matabi Super Green 12 rugspuit, capaciteit 12 liter, drukregeling 1,5 - 3 bar of vrije uitlaat.

Regelbare spuitkop en aansluiten van alle mogelijke accessoires mogelijk.

Brede verstelbare draagriemen

Lans 95 cm van glasvezel

Extra set spuitkoppen.

Uitbreidbaar met telescopische lans tot 5,4 m.

Prijzen



Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
REA.MAT.G12	12 Liter	1 stuk	

IK Multi 12 BS rugspuit 12 liter



IK Multi 12 BS rugspuit, professioneel gebruik, capaciteit van 12 liter, vervaardigd uit uiterst weerstand biedend materiaal.

De lans is van glasfiber en met een metalen hendel, een veiligheidsklep met veer en een roestvrijstalen as.

Alle afdichtingen zijn van Viton. Er worden 2 slangen meegeleverd.

Alle onderdelen zijn apart verkrijgbaar.

Uitbreidbaar met telescopische lans tot 5,4 m.

Prijzen



Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
REA.MLT.12B	12 Liter	1 stuk	

Eigenschappen

- 18 V Lithium-Ion batterij, oplaadbaar
- 15 liter tank
- LTC control
- 2 snelheden
- Bestand tegen chemicaliën
- Kegelsproeier: 0,8L/min
- Brede vulopening

Verpakking

1 rugsproeier
Sproeikoppenset
Glasvezellans 75cm

Eigenschappen

- 12 liter tank
- 1,5 - 3 bar
- Bestand tegen chemicaliën
- Verstelbare draagriemen

Verpakking

1 rugsproeier
Sproeikoppenset
Glasvezellans 95 cm

Eigenschappen

- 12 liter tank
- Bestand tegen chemicaliën
- Afdichtingen van Viton
- Verstelbare draagriemen

Verpakking

1 rugsproeier
2 slangen
Glasvezellans

IK Multi pro 12 drukspuit 8 liter



IK Multi 12 drukspuit, professioneel gebruik, capaciteit van 8 liter, vervaardigd uit uiterst weerstandbiendend materiaal voor gebruik bij chemische producten. De lans is van glasvezel en metalen hendel, een veiligheidsklep met veer en een roestvrijstalen as. Alle afdichtingen zijn van Viton. Er worden 2 slangen meegeleverd. Alle onderdelen zijn apart verkrijgbaar. Verlengbaar met telescopische lans 5,4 m. IK Multi 12 is ook zeer geschikt voor zuren, zoals : - Zoutzuur (max 30%) - Vloeizuur (max 20%) - Fosforzuur - Nitraatstikstofzuur (max 20%) - Zwavelzuur (max 30%) - Andere zuren

Eigenschappen

- 8 liter tank
- Bestand tegen chemicaliën
- Afdichtingen van Viton

Verpakking

1 druksproeier
2 slangen
Glasvezellans

Prijzen



Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
REA.MLT.012	8 Liter	1 stuk	

Matabi E1



De E1 accu sproeier van Matabi is het perfecte hulpmiddel om de Reaxyl Zoutneutralisator 2-S en onze hydrofuges op waterbasis aan te brengen.

- Handig en gemakkelijk te gebruiken.
- Uitgebreide levensduur van de batterij. Met een enkele lading (twee AA-batterijen) kan hij minimaal 15 liter spuiten, d.w.z. 15 keer de tankinhoud. (Geleverd zonder batterijen).
- Ergonomisch en lichtgewicht
- Het bevat een veiligheidsslot om te voorkomen dat het spuit wanneer u het het minst verwacht.
- De tank is doorzichtig, waardoor u de vloeistof binnenin kunt zien.
- Het mondstuk is verstelbaar, zodat u in fijne of grove druppels kunt spuiten, afhankelijk van uw behoeften. Werk capaciteit: 1L

Eigenschappen

- 1 liter tank
- 15 liter verspuiten per laadbeurt (2 AA-batterijen)
- Ergonomisch en lichtgewicht
- Veiligheidsslot
- Verstelbaar mondstuk
- Doorzichtige tank

Verpakking

1 accu sproeier
(excl. batterijen)

Prijzen



Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
REA.MAT.E01	1 Liter	1 stuk	

Telescopische lans 1,2 tot 5,4 m



Telescopische lans uitschuifbaar in 5 secties van 1,2 tot 5,4 m. Te koppelen op Matabi Evolution 15 LTC, Matabi Super Green 12, IK Multi pro 12 en IK Multi 12 BS.

Eigenschappen

- Uitschuifbaar tot 5,4m
- Te koppelen op al onze sproeiers

Verpakking

1 telescopische lans

Prijzen



Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
REA.LNS.054	1 stuk	1 stuk	

Reaxyl kitpistool professioneel



Reaxyl kitpistool voor professioneel gebruik met lange handgreep.
Voor cartouches van 290 - 310 ml.



Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
REA.PIS.PRO	290 - 310 ml	1 stuk	7446026336359

Eigenschappen

- 290 – 310 ml
- Lange handgreep
- Staal

Verpakking

1 kitpistool

Tubefix 2K PU RPD Pistool



2K pistool voor het verspuiten van tweecomponenten tubes van 210 ml zoals Tubefix 2K PU RPD ductfoam 210ml.
Duurzame constructie, eenmalige aanschaf.



Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
TUB.210.GUN	210 ml	1 stuk	7446026336366

Eigenschappen

- 2 componenten tubes 210 ml
- Lange handgreep
- Staal

Verpakking

1 2K kitpistool

Reaxyl mengstaaf



Reaxyl mengstaaf universeel gebruik 510 x 90 mm, verzinkt.
Voor het optimaal omroeren en mengen van Reaxyl Base-x 2K en andere producten.



Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
REA.MGS.519	1 stuk	1 stuk	7446026337332

Eigenschappen

- 510 x 90 mm
- Verzinkt
- Universeel

Verpakking

1 mengstaaf

Reaxyl Coverfolie 110 cm x 16 m



Reaxyl Coverfolie 110 cm x 16 m voorzien van een powertape met hoge kleefkracht. Tot 3 weken UV-bestendig. Geschikt voor ruwe ondergronden binnen en buiten. Toepasbaar voor het tijdelijk beschermen van gevoelige ondergronden, ramen, deuren, plinten, tegels, klinkers, enz. bij de plaatsing van Reaxyl producten.



Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
REA.CVF.116	110cmx16m	1 stuk	7446026337363

Eigenschappen

- 110 cm x 16 m
- Tot 3 weken UV-bestendig
- Hoge kleefkracht

Verpakking

1 rol

Reaxyl maatbeker



Maatbeker van 250 ml uit PE te gebruiken bij o.a. de Reaxyl ZX-Flex met maataanduidingen in milliliter en fluid ounces

Eigenschappen

- 250 ml
- PE

Verpakking

1 maatbeker

Prijzen



Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
REA.ZXF.00M	250 ml	1 stuk	7446026337325

Extra sterke latex wegwerphandschoenen



Extra sterke latex wegwerphandschoenen 100 stuks.
Universele beschermende wegwerphandschoenen.
Tevens geschikt voor het manueel aanbrengen van Reaxyl Base-X 2K e.a.

Eigenschappen

- Extra sterk
- Universeel
- Beschikbaar in M en L

Verpakking

100 stuks per doos

Prijzen



Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
REA.LAX.MBL	100 stuks	1 doos M	7446026336380
REA.LAX.LGR	100 stuks	1 doos L	7446026336397

Reaxyl Blokborstel



Reaxyl blokborstel 60 x 160 mm, universeel gebruik voor het aanbrengen van Reaxyl waterdichtingsproducten.
Bestelbaar per stuk of per doos van 6.

Eigenschappen

- 60 x 160 mm
- Universeel

Verpakking

1 stuk

Oververpakking

doos van 6 stuks

Prijzen



Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
PAP.000.MAT	1 stuk	1 stuk	7446026337394
PAP.D00.MAT	6 stuks	1 doos	7446026336397

Reaxyl Radiatorborstel



Reaxyl radiatorborstel 2" blauw universeel gebruik voor het aanbrengen van Reaxyl waterdichtingsproducten.

Eigenschappen

- 2"
- Universeel

Verpakking

1 stuk

Prijzen



Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
RAD.050.WIT	1 stuk	1 stuk	7446026338308

Reaxyl Kwast



Reaxyl kwast universeel gebruik voor het aanbrengen van waterdichtingsproducten.



Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
REA.KWA.012	1 stuk	1 stuk	7446026337370

Eigenschappen

- 12 mm
- Universeel

Verpakking

1 stuk

Reaxyl Productrol



Reaxyl productrol 18 cm is geschikt voor het aanbrengen van Reaxyl CE-27 W Gel, Reaxyl Rubar, enz.

Geschikt voor ruwe ondergronden. Diameter 6 cm. Makkelijk verlengbaar met een telescopische steel. Handvat inbegrepen.



Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
REA.ROL.RUB	1 stuk	1 stuk	7446026337387

Eigenschappen

- 18 cm lang
- 6 cm Ø
- Universeel

Verpakking

1 stuk

Reaxyl Spatel



Voor het aanbrengen van de Tubefix heeft u de Reaxyl spatel nodig. De Reaxyl spatel wordt gebruikt om het product egaal en rond af te werken rond kabels en doorvoeren.



Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
TUB.290.MES	1 stuk	1 stuk	7446026336373

Eigenschappen

- 36 mm
- Universeel

Verpakking

1 stuk

Reaxyl Plamuurmes



Reaxyl plamuurmes 44 mm universeel gebruik.

Vakkundig geslepen staal, houten handgreep.



Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
REA.PLM.044	1 stuk	1 stuk	7446026337356

Eigenschappen

- 44 mm
- Universeel

Verpakking

1 stuk

Universele bouwtape



Universele bouwtape 30 m x 50 mm.
Oranje bouwtape, universeel toepasbaar.
Geringe kleefkracht, UV-bestendig tot 2 weken.
Gemakkelijk afrolbaar.




Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
REA.TAP.333	1 stuk	1 stuk	7446026337349

Eigenschappen

- 30 m x 50 mm
- Universeel
- Tot 2 weken UV-bestendig

Verpakking

1 rol : 30 m x 50 mm



Reinigers



Reinigers

Reaxyl Baseclean Ammo



Reaxyl Baseclean Ammo is een vloeibare / thixotrope gevelreiniger voor baksteen, klinkers, beton, grindtegels en pleister en andere minerale bouwmaterialen.

Milder dan reinigers op basis van fluorwaterstofzuur.

Niet geschikt voor metalen, marmer, geglazuurde steen, gepolijste natuursteen, kalkrijke zandsteen... Slecht biologisch afbreekbaar. Contact vermijden met glas, email, aluminium en geverfde oppervlakken.

Prijzen



Artikelcode	Inhoud	Verbruik	EAN code
REA.BAS.AMO	10 liter	0,2 - 0,5 l/m ²	

Eigenschappen

- Milde reiniger
- Licht pasteus
- Ammonium bifluoride
- PH: 2
- Lange contacttijd
- Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen
- Kleurloos

Verpakking

10 liter jerrycan

Reaxyl Baseclean Asciflo



Reaxyl Baseclean Asciflo is een kleurloze zure vloeistof, te verdunnen met water, voor het reinigen van zuurbestendige stenen. Reaxyl Baseclean Asciflo is een sterk zuur product dat onder grote voorzorgsmaatregelen dient gebruikt te worden.

Te neutraliseren met Reaxyl Baseclean Neutraliser.

Sterk zure vloeistof met o.a. fluorwaterstofzuur en wasactieve bestanddelen. Uitstekend resultaat op zuurbestendige stenen (klinkers, beton, baksteen, ...)

Niet geschikt voor pleisterwerk, marmer, geglazuurde steen, gepolijste natuursteen, kalkrijke zandsteen... Slecht biologisch afbreekbaar.

Contact vermijden met glas, email, aluminium en geverfde oppervlakken.

Prijzen



Artikelcode	Inhoud	Verbruik	EAN code
REA.BAS.ASF	10 liter	0,3 - 0,6 l/m ²	

Eigenschappen

- Sterk zure reiniger
- Fluorwaterstofzuur
- PH: <1
- Te verdunnen met water
- Te neutraliseren na behandeling
- Kleurloos

Verpakking

10 liter jerrycan

Reaxyl Baseclean Kalcem



Reaxyl Baseclean Kalcem is een sterk zure reiniger voor het verwijderen van kalk-, cement- en betonsluiers.

Geschikt voor allerhande metselwerk. Kan ook gebruikt worden voor het ontkalken van tegelwanden, badkuipen, enz.

Vermijd zuurgeoelige ondergronden zoals mangaansteen en kalkhoudende materialen, natuursteen, marmer, enz

Prijzen



Artikelcode	Inhoud	Verbruik	EAN code
REA.BAS.KLC	10 liter	0,1 l/m ²	

Eigenschappen

- Sterk zure reiniger
- Sulfaminezuur
- PH: 0,5
- Te verdunnen met water

Verpakking

10 liter jerrycan

Reaxyl Baseclean Neutraliser



Reaxyl Baseclean Neutraliser is een vloeibaar product dat zure gevelreinigers neutraliseert, zodat eventuele restanten van zuren na reiniging geen verdere schade kunnen veroorzaken.

- Biologisch afbreekbaar
- Sterk alkalische vloeistof
- Neutralisatie van het spoelwater
- Neutralisatie van het behandelde metselwerk
- Contact vermijden met aluminium en geverfde oppervlakken

Eigenschappen

- Sterk alkalische vloeistof
- Neutraliseert zure reinigers
- PH: 13

Verpakking

10 liter jerrycan

Prijzen



Artikelcode	Inhoud	Verbruik	EAN code
REA.BAS.NEU	10 liter	0,25 l/m ²	

Reaxyl Cleaner ZX



Reaxyl Cleaner ZX is een in water emulgeerbare universele reiniger en ontvetter.

Reaxyl Cleaner ZX is vloeibaar, klaar voor gebruik en samengesteld op basis van geëmulgeerde organische solventen.

Reaxyl Cleaner ZX is ook geschikt voor het gemakkelijker verwijderen van vlekken gemaakt met Reaxyl ZX-345 steenstriplijm of Tubefix en van restanten van waterafstotende producten zoals Reaxyl CE-27 en Reaxyl CE-35 op weinig poreuze ondergronden, zoals blauwe steen.

Eigenschappen

- Reiniger en ontvetter
- Vloeibaar
- Kleurloos
- Oplosbaar in water

Verpakking

5 liter blik

Prijzen



Artikelcode	Inhoud	Verbruik	EAN code
REA.CLE.AXL	5 liter	0,25-0,5 l/m ²	7446026324318

Reaxyl Cleaner Gel



Reaxyl Cleaner GEL is een krachtige reiniger om graffiti van minerale ondergronden zoals baksteen, beton, enz. te verwijderen. Reaxyl Cleaner GEL is geschikt voor het afbijten van ondergronden, die vervuild zijn met verf, vernis, bitumen, teer, epoxy, enz.

Bevat geen methyleenchloride!

Eigenschappen

- Geen methyleenchloride
- Krachtige graffiti reiniger
- Thixotroop
- Oplosbaar in water
- Niet ontvlambaar
- PH: 7-8
- Kleurloos

Verpakking

5 liter blik

Prijzen



Artikelcode	Inhoud	Verbruik	EAN code
REA.CLE.GEL	5 liter	0,5 - 1 l/m ²	7446026324301

Reaxyl Natri 1216



Reaxyl Natri 1216, voor het verwijderen van groene aanslag, algen en mossen. Reinigen van gevels en buitenpleister, werkt kiemdodend. Bevat natriumhypochloriet. Reaxyl Natri 1216 tast geen glas of aluminium aan. Draag beschermende kledij en werk met de wind mee. Enkel voor professioneel gebruik! Inclusief leeggoed.



Artikelcode	Inhoud	Verbruik	EAN code
REA.025.H12	12,5 kg	0,3 - 0,5 l/m ²	7446026326305
REA.025.H25	25 kg	0,3 - 0,5 l/m ²	7446026326312

Eigenschappen

- Gevelreiniger
- Ontmossers
- Kiemdoder
- 12 - 16% Natriumhypochloriet
- PH: 13
- Enkel voor professioneel gebruik!

Verpakking

12,5 kg jerrycan
25 kg jerrycan

Reaxyl Zwavelzuur 32° - 37%



Reaxyl zwavelzuur 32° - 37%, chemische reiniger, gevelreiniger, ontstopper, ontroester, reinigen van metalen, enz.

Enkel voor professioneel gebruik!



Artikelcode	Inhoud	Verbruik	EAN code
REA.025.Z32	25 liter	Volgens toepassing	7446026336342

Eigenschappen

- 32° - 37%
- Enkel voor professioneel gebruik!

Verpakking

25 ltr jerrycan





Ecoben systeem



Ecoben systeem

Reaxyl Tubefix doorvoeren dichtingskit

Reaxyl Tubefix is een dichtingskit voor het waterdicht afkitten van alle doorvoeren zoals gas, water, elektriciteit, hoogspanning, kabel-TV, telefonie, mazout, enz, tussen de wachtbuis of het beton en de leiding(en) of kabel(s). Reaxyl Tubefix heeft een uitzonderlijke hechting, elasticiteit, temperatuurbestendigheid en waterdichtheid tot -40 °C / + 95°C (30 min. tot + 155°C) en ook weerstaat het aan trillingen en het is overschilderbaar, siliconenvrij, zuurvrij, schimmel- en bacteriewerend, U.V. bestendig en duurzaam. Geurdicht en dampdicht.

Kleur: grijs.

Kleur wit op aanvraag.



Prijzen



Artikelcode	Inhoud	Verbruik	EAN code
TUB.290.FIX	290 ml	Zie tabel	7446026323311
TUB.290.DOO	12 x 290 ml	Zie tabel	
TUB.005.DOO	60 x 290 ml	Zie tabel	

Tubefix 2K PU RPD ductfoam

Tubefix 2K PU RPD ductfoam is een zeer snel 2K-PU schuim om lege doorvoeren of grotere holtes zeer snel op te vullen (rugvulling).

Tubefix 2K PU RPD ductfoam is uitgehard na 8 - 10 minuten.

Voor het aanbrengen van dit product heeft u het Tubefix 2K PU GUN nodig. Tubefix 2K PU RPD ductfoam dient nog waterdicht afgewerkt te worden met Reaxyl Tubefix.

Verpakt in kokers van 210 ml.

Verbruik : 4,5 l per koker (210 ml).



Prijzen



Artikelcode	Inhoud	Verbruik	EAN code
TUB.210.RPD	210 ml	4,5 l / koker	7446026323335
TUB.210.RDD	16 x 210 ml	4,5 l / koker	
TUB.210.GUN	1 stuk	1 kitpistool	7446026336366

Reaxyl Zoutneutralisator 2-S

Reaxyl Zoutneutralisator 2-S zet de verschillende oplosbare zouten om in onoplosbare zouten via het principe van de chemische verglazingsreactie.

Deze onoplosbare zouten kunnen niet meer migreren naar het oppervlak van de muur en daar de bekleding aantasten. Deze onoplosbare zouten zijn niet meer hygroscopisch en ze worden niet meer vochtig in de aanwezigheid van vochtige lucht of waterdamp.



Prijzen



Artikelcode	Inhoud	Verbruik	EAN code
REA.ZOU.2S0	0,5 liter	0,5 L/m ²	7446026331354
REA.ZOU.2S5	5 liter	0,5 L/m ²	7446026331361
REA.ZOU.2S2	20 liter	0,5 L/m ²	7446026331378

Eigenschappen

- Blijvend elastisch
- Huidvorming 8 min
- Kleefvrij na 25 min
- Treksterkte: 2,61 N/mm²
- Rek bij breuk > 350%
- Bevat geen isocyanaten
- Niet giftig
- Reukloos

Verpakking

290 ml tube

Oververpakking

12 x 290 ml per doos
- incl. spatel

Eigenschappen

- Na 10 min uitgehard
- Waterdicht afwerken met Tubefix
- 210 ml koker

Verpakking

210 ml koker

Of

1 2K-kitpistool

Oververpakking

16 x 210 ml per doos

Eigenschappen

- Diepe indringing
- Blijft ademen
- Niet-toxisch
- Niet ontvlambaar
- Kleurloos
- Oplosmiddelvrij

Verpakking

0,5 liter fles

5 liter jerrycan

20 liter jerrycan

Reaxyl Base-X 2K maaivelddichting



Reaxyl Base-X 2K is een tweecomponenten oplosmiddelvrije, kunststof gemodificeerde, dikke polystyrol houdende bitumenpasta als permanente waterdichting onder de maaiveldzone (= eerste 20 – 40 cm onder het maaiveld, verharding of andere aanleg rondom het gebouw). Reaxyl® Base-X 2K is 100 % waterdicht op de opgegeven laagdiktes, krimparm, vorstvrij en scheuroverbruggend tot 4 mm. Reaxyl® Base-X 2K is enkel te plaatsen aan de positieve waterzijde.

Reaxyl® Base-X 2K is tevens ideaal als veiligheidswaterkering bij nieuwbouwwerken. Door zijn unieke eigenschappen is deze makkelijk aan te brengen op elke ondergrond, ruw, oneven of vlak. Reaxyl® Base-X 2K hecht uitstekend op alle oude bitumineuze lagen en alle minerale ondergronden. Reaxyl® Base-X 2K kan ook gebruikt worden voor het waterdicht maken van volledige kelderwanden, funderingen, ondergrondse betonconstructies, enz.

Prijzen



Artikelcode	Inhoud	Verbruik	EAN code
REA.BAS.030	30 liter	4,4 L/m ²	7446026322383
REA.BAS.031	Pallet: 18 x 30 L	4,4 L/m ²	

Reaxyl Base-X Primer



Reaxyl Base-X Primer is een oplosmiddelvrij product te gebruiken als hechtingsverbeteraar voor gevoelige of moeilijke ondergronden.

Gebruik de Reaxyl Base-X Primer voor:

- vers uitgehard beton,
- als je twijfelt aan de uiteindelijke hechting,
- als je door omstandigheden de ondergrond niet grondig kan reinigen met een hogedrukreiniger, bij een watergevoeligheid van het gebouwconstructie of de omgeving.

Reaxyl Base-X Primer kan aangebracht worden op alle minerale ondergronden of oude bitumineuze lagen.

Reaxyl Base-X Primer is oplosmiddelvrij en milieuvriendelijk, eenvoudig te verwerken, klaar voor gebruik, sneldrogend, spuit-, rol- en smeerbaar.

Prijzen



Artikelcode	Inhoud	Verbruik	EAN code
REA.BAS.PRI	10 liter	0,1-0,2 L/m ²	744602632390

Reaxyl Base-X Wapeningsnet



Reaxyl Base-X wapeningsnet is een glasvlieswapening voor inbedding en versterking van Reaxyl Base-X 2K maaivelddichting, volgens DIN 18533.

Gebruik Reaxyl Base-X wapeningsnet voor het inbedden en versterken van Reaxyl Base-X 2K maaivelddichting volgens DIN 18533 deel 3.

Reaxyl Base-X wapeningsnet is geschikt voor het versterken van Reaxyl Base-X 2K maaivelddichting in kritische zones en oppervlakten die vatbaar zijn voor scheuren en bewegingen.

Reaxyl Base-X wapeningsnet is aanbevolen voor kritieke oppervlakten, geschikt voor gebruik in DIN 18533 deel 3 W2.1-E en W3.

Prijzen



Artikelcode	Inhoud	Verbruik	EAN code
REA.BAS.WAP	1 x 50 m rol	50 m ²	7446026323304

Eigenschappen

- 100% waterdicht
- Krimparm
- Scheuroverbruggend tot 4 mm
- Vorstbestendig
- Elastisch
- Dichtheidsklasse 3 NBN EN 1992-3
- 5-6 m² per emmer

Verpakking

30 liter emmer:

A component 16,9 kg en

B component 6 kg

Oververpakking

18 emmers per pallet

Eigenschappen

- Oplosmiddelvrij
- Milieuvriendelijk
- Klaar voor gebruik
- Sneldrogend
- Spuit-, rol- en smeerbaar
- Op alle bitumineuze ondergronden

Verpakking

10 liter jerrycan

Eigenschappen

- Versterkt bij kans op scheuren
- 100% glasvezel
- Maaswijdte: 3,5 x 3,5 mm
- Basisgewicht: ≥ 150 g / m²
- DIN 18533 deel 3

Verpakking

Rol 1 x 50 m

Reaxyl ZX-290 nadenkit voor isolatieplaten



Reaxyl ZX-290 is een 1-K elastomeer lijm en afdichtingskit voor het verlijmen en dampdicht afwerken van alle naden en aansluitingen van dampdichte isolatieplaten. Met Reaxyl ZX-290 blijft de woning BlowerDoor Proof, ook na 10 jaar. Reaxyl ZX-290 kan niet onthechten van de ondergrond zoals tape met een thermoplastische lijmrug. Reaxyl ZX-290 is instant waterdicht, slag en stootvast, 290% elastisch, loodvrij en heeft een uitstekende hechting op de meeste ondergronden. Reaxyl ZX-290 is UV-resistent en bestand tegen slijtage.



Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
REA.LZX.290	290 ml	290 ml tube	7446026331385
REA.LZD.290	12 x 290 ml	12 x 290 ml doos	

Reaxyl ZX-345 steenstriplijm



Reaxyl ZX-345 is een lijm speciaal ontwikkeld om alle soorten steenstrips, volle bakstenen en natuurstenen, zonder enige ondersteuning, rechtstreeks tegen isolatieplaten of muren te bevestigen. Reaxyl ZX-345 heeft op bijna elke ondergrond een uitzonderlijke hechting, elasticiteit, temperatuur bestendigheid, vorstbestendigheid en waterdichtheid tot -40 °C / + 95°C (30 min. tot + 155°C). Ook weerstaat het aan trillingen en is het overschilderbaar, siliconenvrij, zuurvrij, schimmel- en bacterie werend, U.V. bestendig en duurzaam. Eén van de grote voordelen is dat Reaxyl ZX-345 niet moet gemengd worden en dat het zelfs kan aangebracht worden in de regen of op een bevroren ondergrond! Geen primer nodig! Andere kleuren op aanvraag en per pallet.



Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
REA.LZD.344	290 ml	1 tube	7446026331392
REA.LZD.345	12 x 290ml	1 doos	

Eigenschappen

- Rek bij breuk 290%
- Treksterkte: 2,25 N/mm²
- Huidvorming: 8 min
- BlowerDoor Proof
- Uv-resistent
- Waterdicht
- Loodvrij
- Grijs

Verpakking

290 ml tube

Oververpakking

12 x 290 ml per doos

Eigenschappen

- Rek bij breuk 350%
- Treksterkte: 2,61 N/mm²
- 100 % siliconenvrij
- Instant regenvast
- Geen primer nodig
- Huidvorming: 8 min
- 0,3-0,7 m² / tube
- Grijs

Verpakking

290 ml tube

Oververpakking

1 doos 12 x 290 ml
10 dozen 120 x 290 ml
1 pallet 1248 x 290 ml



Reaxyl Benfoil 31

Reaxyl Benfoil 31 is een damp- en luchtdichte bouwfolie in 5 lagen voor het energieneutraal en passief bouwen.

Reaxyl Benfoil 31 is een 100 % dampdichte bouwfolie voor het naadloos afwerken van elk doorlopend bouwdeel, tot een lucht- en dampdicht geheel. Reaxyl Benfoil 31 is speciaal ontwikkeld voor de vochtbeheersing in energie neutrale en passieve gebouwen.



Prijzen



Artikelcode	Inhoud	Afmeting	EAN code
REA.BEF.031	1 rol	1,5 x 50 m	7446026334348

Reaxyl Foliad



Reaxyl Foliad is geschikt voor het verlijmen van PE-folies en aluminiumfolies als damp scherm in renovatie, nieuwbouw, energie neutrale woningen, passiefbouw en industriebouw, met of zonder wapening, op alle mogelijke ondergronden, ook met weinig poreuze verticale en horizontale ondergronden zowel binnen als buiten.

Reaxyl Foliad is een kant en klaar product, klaar voor gebruik. Reaxyl Foliad maakt alle ondergronden zelfklevend.

Prijzen



Artikelcode	Inhoud	Verbruik	EAN code
REA.FLA.010	10 liter	0,05-0,2l/m ²	7446026334355

Reaxyl Terpro



Reaxyl Terpro is een 1-K elastomeer damp scherm voor het verhinderen van damptransport doorheen een woning of gebouw en is een perfecte dampremmer tegen plafonds van (bestaande) kelders en kruipkelders.

Reaxyl Terpro is een eenvoudig aan te brengen damp scherm vóór het aanbrengen van (gespoten) vloerisolatie (PUR) en steeds aan de warme zijde tegen buitenmuren bestaande uit bakstenen metselwerk, betonblokken, houtskeletbouw, cellenbeton, enz.

Prijzen



Artikelcode	Inhoud	Verbruik	EAN code
REA.025.TER	25 kg	1 kg/m ²	7446026329375

Reaxyl ZX-Dampseal



Reaxyl ZX-Dampseal wordt geadviseerd om de open zijanten van dampdichte isolatieplaten dampdicht af te werken.

Reaxyl ZX-Dampseal is ook geschikt om de dagkanten dampdicht af te werken aan de binnenzijde en aan de buitenzijde. Een houtskeletbouw kan met Reaxyl ZX-Dampseal eenvoudig aan de binnenzijde dampdicht afgewerkt worden.

Prijzen



Artikelcode	Inhoud	Verbruik	EAN code
REA.ZXD.SEL	1,5 kg	1 l/m ² / laag	7446026332306
REA.ZXD.SE4	14 kg	1 l/m ² / laag	7446026332313

Eigenschappen

- 5-lagig
- Damp- en luchtdicht
- Dampdiffusieweerstand > 300

Verpakking

1 rol: 1,5 m x 50 m

Eigenschappen

- Oplosmiddelvrij
- Reukloos
- Niet toxisch
- Niet ontvlambaar
- Transparant

Verpakking

10 liter emmer

Eigenschappen

- 1-K elastomeer damp scherm
- Waterbasis
- UV bestendig
- 100% Blowerdoor Proof
- 400% elastisch
- Loodvrij

Verpakking

25 kg emmer

Eigenschappen

- Naadloos damp scherm
- Gemakkelijk
- UV bestendig
- Rek bij breuk: 400%
- Treksterkte: 0,95 N/mm²
- Onmiddellijk regenvast
- Grijs

Verpakking

1,5 kg blik
14 kg emmer incl. 2 borstels

Reaxyl ZX-Schroeven



Reaxyl ZX-schroeven uit gehard staal, blauw + met verzinkte kop. Voor een optimale bevestiging van dampdichte isolatieplaten tegen buitengevels. Te gebruiken binnen de Reaxyl systeemgarantie.

Artikelcode	Inhoud	Afmeting	EAN code
REA.160.SH6	200 stuks	6 x 160 mm	7446026334386
REA.180.SH6	200 stuks	6 x 180 mm	7446026334393
REA.200.SH6	200 stuks	6 x 200 mm	
REA.220.SH6	200 stuks	6 x 220 mm	7446026335321
REA.240.SH6	200 stuks	6 x 240 mm	
REA.260.SH6	200 stuks	6 x 260 mm	
REA.280.SH6	200 stuks	6 x 280 mm	
REA.300.SH6	200 stuks	6 x 300 mm	



Eigenschappen

- Verzinkte kop
- Gehard staal

Verpakking

200 stuks per doos

Reaxyl ZX-Pluggen



Reaxyl ZX-pluggen 8 x 50 mm in duurzaam kunststof, zonder kraag. Voor een optimale bevestiging van (dampdichte) isolatieplaten tegen buitengevels.

Dit artikel is onderdeel van het Reaxyl Ecoben systeem (systeemgarantie). Verkrijgbaar in dozen van 200 en 1.000 stuks.

Artikelcode	Inhoud	Afmeting	EAN code
REA.258.PLG	200 stuks	8 x 50 mm	7446026335369
REA.158.PLG	1000 stuks	8 x 50 mm	7446026335369



Eigenschappen

- Grijs
- 8 x 50 mm
- Duurzaam kunststof
- Zonder kraag

Verpakking

200 stuks per doos
1000 stuks per doos

Reaxyl ZX-Drukverdeelplaatjes



Reaxyl ZX-drukverdeelplaatjes 85 x 40 x 1 mm uit aluzinc met verzonken schroefgat van 6 mm.

Voor een optimale bevestiging van (dampdichte) isolatieplaten tegen buitengevels.

Dit artikel is onderdeel van het Reaxyl Ecoben systeem (systeemgarantie). Verkrijgbaar in dozen van 200 en 1.000 stuks.

Artikelcode	Inhoud	Afmeting	EAN code
REA.DRK.PLS	200 stuks	85 x 40 mm	7446026335376
REA.DRK.PLT	1000 stuks	85 x 40 mm	7446026335376



Eigenschappen

- Aluzinc
- Verzonken schroefgat
- 85 x 40 x 1 mm

Verpakking

200 stuks per doos
1000 stuks per doos

Reaxyl ZX-Thermo



Reaxyl ZX-Thermo is een duurzaam en snel uithardend één component isolatieschuim ontwikkeld om voegen, naden en spouwmuren van steenachtige bouwdelen, af te dichten, te vullen en te isoleren.

Het sterk isolerend schuim hardt uit onder invloed van vocht uit de lucht en uit de ondergrond. Dit isolatieschuim heeft een prima hechting op de meeste bouwmaterialen zoals steen, beton, metaal en diverse plastics (styrofoam, PU hardschuim, polyester, harde PVC). Voor het aanbrengen van de Reaxyl ZX-Thermo heeft u het Reaxyl ZX-Thermo pistool nodig (apart verkrijgbaar).

Verbruik per bus per spouwbreedte:

1 cm = 4 m²; 2 cm = 2 m²; 3 cm = 1,3 m²; 4 cm = 1 m²; 5 cm = 0,8 m²



Artikelcode	Inhoud	Product	EAN code
REA.ZXT.750	750 ml	1 stuk	7446026332337
REA.ZXT.PTL	1 stuk	pistool	7446026337318

Reaxyl ZX-Flex



Reaxyl ZX-Flex maakt alle voegmortels flexibel. Speciale toepassing voor het voegen van steenstrips.

Te gebruiken binnen de Reaxyl systeemgarantie. Wordt geleverd met een gratis Reaxyl maatbeker.

Verbruik: 0,5 liter per 25 kg voegmortel.



Artikelcode	Inhoud	Verbruik	EAN code
REA.ZXF.4PC	4 liter	0,5 L / 25 kg	7446026332320

Reaxyl CE-27 hydrofuge



Reaxyl CE-27 is een universeel product met 3 polymeren om bouwmaterialen waterafstotend te behandelen ook genaamd hydrofuge of impregneren. Zeer diepe indringing, impregnering. Oplosmiddelhoudend. Meer dan 97 % effectieve werking na 10 jaar.

REAXYL CE-27 voorkomt het binnendringen van regenwater, het vasthechten van stofdeeltjes en andere luchtvervuiling in de porositeiten van deze bouwmaterialen en vermindert ook sterk het vasthechten en de groei van algen en mos. Reaxyl CE-27 voorkomt ook het stukvriezen van muren en metselwerk tijdens de vorstperioden. Het behandelde materiaal blijft 100% ademen, waardoor het eventuele resterende vocht uit de muur kan verdampen.

Het product dringt 3 - 9 cm in het materiaal in door zijn capillaire werking. De voortreffelijke eigenschappen van het product zijn het gevolg van de zeer diepe penetratie en zijn goede alkalische bestendigheid.



Artikelcode	Inhoud	Verbruik	EAN code
WAC.050.E27	5 liter	0,5 - 2 L/m ²	7446026323342
WAC.250.E27	25 liter	0,5 - 2 L/m ²	7446026323359

Eigenschappen

- Geel schuim
- Na isoleren van spouw
- Snel uithardend
- 1 component

Verpakking

750 ml bus
of
1 pistool

Oververpakking

12 x 750 ml per doos

Eigenschappen

- Flexibiliserende toeslag
- Voegen blijven flexibel

Verpakking

4 liter jerrycan + maatbeker

Eigenschappen

- Diepe indringing
- Blijft ademen
- Na 10 jaar nog 97% effectieve werking!
- Oplosmiddelhoudend
- Kleurloos
- 3 polymeren

Verpakking

5 liter jerrycan
25 liter jerrycan

Reaxyl CE-27 W hydrofuge



Reaxyl CE-27 W is een universeel product met 3 polymeren om bouwmaterialen waterafstotend te behandelen ook genaamd hydrofuge of impregneren. Zeer diepe indringing, impregnering. Watergedragen. pH: 10. Meer dan 97 % effectieve werking na 10 jaar.

REAXYL CE-27 W voorkomt het binnendringen van regenwater, het vasthechten van stofdeeltjes en andere luchtvervuiling in de porositeiten van deze bouwmaterialen en vermindert ook sterk het vasthechten en de groei van algen en mos. Reaxyl CE-27 W voorkomt ook het stukvriezen van muren en metselwerk tijdens de vorstperioden. Het behandelde materiaal blijft 100% ademen, waardoor het eventuele resterende vocht uit de muur kan verdampen.

Het product dringt 3 - 9 cm in het materiaal in door zijn capillaire werking. De voortreffelijke eigenschappen van het product zijn het gevolg van de zeer diepe penetratie en zijn goede alkalische bestendigheid.

Prijzen



Artikelcode	Inhoud	Verbruik	EAN code
WAC.050.W27	5 liter	1 - 1,5 L/m ²	7446026323366
WAC.250.W27	25 liter	1 - 1,5 L/m ²	7446026323373

Reaxyl CE-27 W Gel hydrofuge



Reaxyl CE-27 W Gel Gevelbehandeling is een universeel watergedragen product in gel vorm met 3 polymeren om bouwmaterialen waterafstotend te behandelen ook genaamd hydrofuge of impregneren. Zeer diepe indringing, impregnering. Oplosmiddelhoudend. Meer dan 97 % effectieve werking na 10 jaar. Hoog rendement en dus lager verbruik dan de vloeibare variant.

Reaxyl CE-27 W Gel voorkomt het binnendringen van regenwater, het vasthechten van stofdeeltjes en andere luchtvervuiling in de porositeiten van deze bouwmaterialen en vermindert ook sterk het vasthechten en de groei van algen en mos. Reaxyl CE-27 W Gel voorkomt ook het stukvriezen van muren en metselwerk tijdens de vorstperioden. Het behandelde materiaal blijft 100% ademen, waardoor het eventuele resterende vocht uit de muur kan verdampen.

Het product dringt 3 - 9 cm in het materiaal in door zijn capillaire werking. De voortreffelijke eigenschappen van het product zijn het gevolg van de zeer diepe penetratie en zijn goede alkalische bestendigheid.

Prijzen



Artikelcode	Inhoud	Verbruik	EAN code
WAC.10G.E27	10 liter	0,3 L/m ²	7446026323380

Eigenschappen

- Diepe indringing
- Blijft ademen
- Na 10 jaar nog 97% effectieve werking!
- Niet-toxisch
- Niet ontvlambaar
- Reukloos
- Waterbasis
- Vrij van oplosmiddelen
- Melkachtig wit
- Droogt kleurloos op
- 3 polymeren

Verpakking

5 liter jerrycan
25 liter jerrycan

Eigenschappen

- Diepe indringing
- Blijft ademen
- Na 10 jaar nog 97% effectieve werking!
- Niet ontvlambaar
- Reukloos
- Waterbasis
- Crème-achtig wit
- Droogt kleurloos op
- 3 polymeren
- Aanbrengen met rol

Verpakking

10 liter emmer



Reaxyl CE-35 W hydrofuge



Reaxyl CE-35 W met 5 polymeren is een aangepaste samenstelling op waterbasis om oude gevelstenen en betonblokjes met grote porositeiten voldoende waterdicht te kunnen instellen. Reaxyl CE-35 W wijzigt de oppervlaktenspanning van alle soorten stenen of gesteenten, dakpannen, daken en vloeren, uit baksteen, natuursteen of beton, pleisterlagen, enz. Reaxyl CE-35 W voorkomt het binnendringen van regenwater, het vasthechten van stofdeeltjes en andere luchtvervuiling in de porositeiten van deze bouwmaterialen en vermindert ook sterk het vasthechten van algen en mos. Reaxyl CE-35 W voorkomt ook het stukvriezen van muren en metselwerk tijdens de vorstperioden. Het behandelde materiaal blijft 100% ademen, waardoor het eventuele resterende vocht uit de muur kan verdampen. Het product dringt 3 - 9 cm in het materiaal in door zijn capillaire werking. De voortreffelijke eigenschappen van het product zijn het gevolg van de zeer diepe penetratie en zijn goede alkalische bestendigheid. Hierdoor is Reaxyl CE-35 W ongevoelig voor de agressieve en zure atmosfeer van onze steden.

Artikelcode	Inhoud	Verbruik	EAN code
WAC.020.W35	20 liter	1 - 1,5 L/m ²	7446026336304

Reaxyl CE-35 hydrofuge



Reaxyl CE-35 met 5 polymeren is een aangepaste oplosmiddelhoudende samenstelling om oude gevelstenen en betonblokjes met grote porositeiten voldoende waterdicht te kunnen instellen. Reaxyl CE-35 wijzigt de oppervlaktenspanning van alle soorten stenen of gesteenten, dakpannen, daken en vloeren, uit baksteen, natuursteen of beton, pleisterlagen, enz. Reaxyl CE-35 voorkomt het binnendringen van regenwater, het vasthechten van stofdeeltjes en andere luchtvervuiling in de porositeiten van deze bouwmaterialen en vermindert ook sterk het vasthechten van algen en mos. Reaxyl CE-35 voorkomt ook het stukvriezen van muren en metselwerk tijdens de vorstperioden. Het behandelde materiaal blijft 100% ademen, waardoor het eventuele resterende vocht uit de muur kan verdampen. Het product dringt 3 - 9 cm in het materiaal in door zijn capillaire werking. De voortreffelijke eigenschappen van het product zijn het gevolg van de zeer diepe penetratie en zijn goede alkalische bestendigheid. Hierdoor is Reaxyl CE-35 ongevoelig voor de agressieve en zure atmosfeer van onze steden.

Artikelcode	Inhoud	Verbruik	EAN code
WAC.050.E35	5 liter	0,5 - 2 L/m ²	7446026335383
WAC.020.E35	20 liter	0,5 - 2 L/m ²	7446026335390

Eigenschappen

- Diepe indringing
- Blijft ademen
- Na 10 jaar nog 97% effectieve werking!
- Niet-toxisch
- Niet ontvlambaar
- Reukloos
- Waterbasis
- Vrij van oplosmiddelen
- Melkachtig wit
- Droogt kleurloos op
- 5 polymeren

Verpakking


20 liter jerrycan

Eigenschappen

- Diepe indringing
- Blijft ademen
- Na 10 jaar nog 97% effectieve werking!
- Oplosmiddelhoudend
- Kleurloos
- 5 polymeren

Verpakking

5 liter jerrycan
20 liter jerrycan



Reaxyl CE-45 FL hydrofuge voor vloeren



Reaxyl CE-45 R is een water en vuilafstotende behandeling voor dakpannen en natuurstenen leien met nanotechnologie. Werkt mineraliserend. Reaxyl CE-45 R is een kleurloos product in waterige fase voor een mineralisatie en het waterdicht maken van daken. Reaxyl CE-45 R is op basis van een formule met siloxaan dat chemisch geënt is op een acrylnetstructuur. Reaxyl CE-45 R is klaar voor gebruik en bestemd voor de bescherming van daken met pannen van beton, terracotta, leien, enz. Reaxyl CE-45 R vertraagt sterk de terugkeer van mosgroei en verlengt de levensduur van het dak.

Eigenschappen

- Niet filmvormend
- Diepe indringing
- Blijft ademen
- Niet-toxisch
- Niet ontlambaar
- Melkachtig wit
- Droogt kleurloos op

Verpakking

5 liter jerrycan
20 liter jerrycan



Artikelcode	Inhoud	Verbruik	EAN code
WAC.005.R45	5 liter	0,15 L/m ²	
WAC.020.R45	20 liter	0,15 L/m ²	7446026336335

Reaxyl CE-45 R hydrofuge voor daken



Reaxyl CE-45 R is een water en vuilafstotende behandeling voor dakpannen en natuurstenen leien met nanotechnologie. Werkt mineraliserend. Reaxyl CE-45 R is een kleurloos product in waterige fase voor een mineralisatie en het waterdicht maken van daken. Reaxyl CE-45 R is op basis van een formule met siloxaan dat chemisch geënt is op een acrylnetstructuur. Reaxyl CE-45 R is klaar voor gebruik en bestemd voor de bescherming van daken met pannen van beton, terracotta, leien, enz. Reaxyl CE-45 R vertraagt sterk de terugkeer van mosgroei en verlengt de levensduur van het dak.

Eigenschappen

- Niet filmvormend
- Diepe indringing
- Blijft ademen
- Niet-toxisch
- Niet ontlambaar
- Melkachtig wit
- Droogt kleurloos op

Verpakking

5 liter jerrycan
20 liter jerrycan



Artikelcode	Inhoud	Verbruik	EAN code
WAC.005.R45	5 liter	0,15 L/m ²	7446026340318
WAC.020.R45	20 liter	0,15 L/m ²	7446026336335



Oplossingen voor al uw bouwproblemen

Bekijk onze webshop
www.cruysberghs.be

 REAXYL[®]

 MASTER[®]
BUILDERS
SOLUTIONS

 PCI[®]
Voor bouwprofessionals



Cruysberghs
bv Chemical

Cruysberghs Chemical bv
Heppensesteenweg 56
3945 Ham - Belgium
Tel: +32 (0)11 72 71 66
E-mail: info@cruysberghs.be
Website: www.cruysberghs.be

©2022 Cruysberghs Chemical bv – Alle rechten voorbehouden. Alle afbeeldingen zijn eigendom van Cruysberghs Chemical bv. De logo's van BASF en PCI zijn eigendom van Master Builders Solutions bv. Alle informatie en prijzen die via dit document wordt verspreid zijn louter informatief, zonder nadelijke erkenning, noch enige andere garantie dan deze die voortvloeit uit de verkoop van onze producten, binnen de grenzen van onze algemene voorwaarden. De gebruikers moeten altijd onze laatst gepubliceerde technische fiches raadplegen; een exemplaar hiervan is beschikbaar op eenvoudige aanvraag. De hier aangegeven inlichtingen zijn het resultaat van een grondige studie, vroegere gegevens zijn ongeldig. Test u zelf dit product en test of het bevredigend is voor uw doelstelling. Wij zijn niet verantwoordelijk voor een eventueel verkeerd gebruik van onze producten of beschadigingen, ook zijn wij niet verantwoordelijk als ons product niet geëigend blijkt te zijn voor uw specifieke doelen. Niemand heeft het recht om in onze naam garanties of richtlijnen te geven over dit product, die buiten de inhoud van dit informatieblad staan. De juiste prijzen kan je steeds terugvinden op www.cruysberghs.be